

Mercusys MC210 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Farbe (Tag&Nacht)

3 MP - 2304 x 1296 - 2K - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - 2.4GHz radio - H.264

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	MC210
EAN/UPC	6957939004507



Beschreibung

Die Mercusys MC210 V1 Netzwerk-Überwachungskamera bietet Überwachung mit einer 2K-Videoauflösung und liefert so Klarheit und Detailgenauigkeit in jedem Einzelbild. Mit integrierten Funktionen wie Bewegungserkennung und Personenerkennung sorgt diese Kamera für Sicherheit in den Räumlichkeiten und benachrichtigt die Nutzer bei jeglicher Aktivität. Dank ihrer Schwenkbarkeit um 360 Grad und ihrer Neigbarkeit um 110 Grad gewährleistet sie eine umfassende Abdeckung und eignet sich somit für verschiedene Aufstellungsorte, sei es an der Decke oder auf einem Tisch. Ausgestattet mit Infrarot-LEDs für Nachtsicht bis zu 12 m funktioniert diese Kamera rund um die Uhr effektiv. Die Dual-Audio-Funktionen mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen eine Zwei-Wege-Kommunikation und verbessern so die Interaktion mit dem Benutzer. Die Kompatibilität mit Google Assistant und Alexa sorgt für zusätzlichen Komfort und ermöglicht eine freihändige Steuerung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mercusys MC210 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.84 cm x 7.84 cm x 10.56 cm
Anschluss technik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2304 x 1296
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	8.5 mm (1/3") - 3 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schwenkbereich (Grad)	360

Kippbereich (Grad)	110
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.4GHz radio
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant - indirekt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsmerkmale	Bewegungsverfolgung, Person Detection, Erkennung von weinendem Baby, Reset-Taste, Push-Benachrichtigung, ONVIF-Unterstützung, eingebauter Sirene (88 dB), Akustikalarm, 24/7 Live-Ansicht, Bewegungserkennung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 10 - 90% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Tischmontage
Anschlusstechnik	Drahtlos
Breite	7.84 cm
Tiefe	7.84 cm
Höhe	10.56 cm
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	2304 x 1296
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	12 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2304 x 1296
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Bewegungsverfolgung, Person Detection, Erkennung von weinendem Baby, Reset-Taste, Push-Benachrichtigung, ONVIF-Unterstützung, eingebauter Sirene (88 dB), Akustikalarm, 24/7 Live-Ansicht, Bewegungserkennung
	Bildsensor
Typ	3 MP 8.5 mm (1/3")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad)	74

Vertikales Blickfeld (Grad)	40
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	87
	Schwenken
Bereich (Grad)	360
	Kippen
Bereich (Grad)	110
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.4GHz radio
Netzwerkprotokolle	SSL, TLS, TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, RTSP, ONVIF
	Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES, SSL, TLS, WPA, WPA2-PSK
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Anker, Montageschrauben, Montageschablonen-Aufkleber
Kennzeichnung	BSMI, KC, NCC, NTRA, RCM
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationsart	Wolke
Kommunikationstechnologie	Wi-Fi
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
Sprachgesteuert	Indirekt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.