ASUS TUF Gaming BE3600 V2 - Wireless Router 4-Port-Switch

1GbE - 2.5GbE - Wi-Fi 7 Dual-Band



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0A90-MO9C00
EAN/UPC	4711387582060

Beschreibung

Der ASUS TUF Gaming BE3600 V2 wurde entwickelt, um Ihr Netzwerkerlebnis mit Leistungs- und Sicherheitsfunktionen zu verbessern. Ausgestattet mit vier externen Antennen bietet dieser WLAN-Router eine starke Konnektivität und eine umfassende Abdeckung in Ihrem gesamten Raum. Die Integration mehrerer Datenverbindungsprotokolle, darunter IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) und IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), ermöglicht einen nahtlosen Internetzugang und eine effektive Verwaltung der verbundenen Geräte. Mit 1 GB RAM und einer Prozessortaktfrequenz von 2 GHz verarbeitet dieser Router den Datenverkehr effizient und gewährleistet gleichzeitig eine stabile Leistung für mehrere Benutzer.
Sicherheit wird durch erweiterte Firewall-Funktionen wie Keyword-Filter, URL-Filter und Service-Filter priorisiert, sodass Benutzer eine bessere Kontrolle über ihr Netzwerk behalten. Der ASUS TUF Gaming BE3600 V2 unterstützt außerdem verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen wie WPA3-Personal, um die Sicherheit Ihrer Verbindungen zu gewährleisten. Funktionen wie Adaptive QoS und Traffic Analyzer optimieren Ihre Gaming- und Streaming-Sitzungen und bieten ein ausgewogenes Online-Erlebnis. Verbessern Sie Ihr Heim- oder Büronetzwerk mit diesem zuverlässigen und funktionsreichen Router.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming BE3600 V2 - Wireless Router - Wi-Fi 7 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Firewall-URL-Filter: 64 Firewall-Netzwerkdienstfilter: 32 Firewall-Schlüsselwortfilter: 64
Leistungsmerkmale	IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, OFDMA, Beamforming-Technologie, Unterstützung für eine Bandbreite von 160MHz, Routermodus, WPS-Taste, Reset-Taste, ASUS AiMesh, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, Mobiler Spielmodus, Let's Encrypt, firewall, Blockierung schädlicher Websites, IPSec Server, L2TP Client, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, PPTP Client, PPTP Server, VPN Fusion, Adaptive QoS, Bandwidth Monitor, Bandwidth Limiter, Traffic Monitoring, Traffic-Analysegerät, IPTV-Unterstützung, WOL, RADIUS-Unterstützung, Airtime Fairness, Wireless Scheduler
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be

© 2026 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.4 cm x 16.8 cm x 20.2 cm
Gewicht	561 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Firewall-URL-Filter: 64 Firewall-Netzwerkdienstfilter: 32 Firewall-Schlüsselwortfilter: 64
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise
WLAN-Rating	BE3600
Leistungsmerkmale	IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, OFDMA, Beamforming-Technologie, Unterstützung für eine Bandbreite von 160MHz, Routermodus, WPS-Taste, Reset-Taste, ASUS AiMesh, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, Mobiler Spielmodus, Let's Encrypt, firewall, Blockierung schädlicher Websites, IPSec Server, L2TP Client, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, PPTP Client, PPTP Server, VPN Fusion, Adaptive QoS, Bandwidth Monitor, Bandwidth Limiter, Traffic Monitoring, Traffic-Analysegerät, IPTV-Unterstützung, WOL, RADIUS-Unterstützung, Airtime Fairness, Wireless Scheduler
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
Prozessor	1 x 2 GHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	WAN, LAN, Stromversorgung, 2.4 GHz, 5 GHz
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	4096 QAM
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 USB 3.1 Gen 1: 1 x
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	4
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)

	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Maße und Gewicht
Breite	27.4 cm
Tiefe	16.8 cm
Höhe	20.2 cm
Gewicht	561 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.