ASUS RT-BE58U - Wireless Router 4-Port-Switch

1GbE - 2.5GbE - Wi-Fi 7 Dual-Band



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0A70-MO9C00
EAN/UPC	4711387452943

Beschreibung

ASUS RT-BE58U - Wireless Router 4-Port-Switch - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 7 Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-BE58U - Wireless Router - Wi-Fi 7 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, ASUSWRT, ASUS AiProtection, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Routermodus, VPN Fusion, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, L2TP Client, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, WPS-Taste, Unterstützung für eine Bandbreite von 160MHz, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Let's Encrypt, Bandwidth Monitor
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.8 cm x 19.3 cm x 5.9 cm
Gewicht	461 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating	BE3600
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, ASUSWRT, ASUS AiProtection, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Routermodus, VPN Fusion, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, L2TP Client, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, WPS-Taste, Unterstützung für eine Bandbreite von 160MHz, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Let's Encrypt, Bandwidth Monitor
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
Prozessor	1 x 2 GHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung, WAN, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	4096 QAM
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 LAN: 4 x 2.5GBase-T - RJ-45 USB 3.2 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	4
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Maße und Gewicht
Breite	23.8 cm

© 2026 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

Tiefe	19.3 cm
Höhe	5.9 cm
Gewicht	461 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.