

# Socket Mobile DuraSled DS840 - Mit Ladestation - Barcode-Scanner

Begleiter - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX4559-3801
EAN/UPC	0758497128188



## Beschreibung

Der DuraSled DS840 ist ein universeller Barcode-Scanner und Schlitten für 1D/2D-Barcodes mit drahtloser Bluetooth-Technologie. Der DuraSled liest gedruckte oder auf dem Bildschirm angezeigte Barcodes und schützt die Geräte vor Stürzen. Er ist einfach zu bedienen und ideal für Lieferdienste, Lagerzählung, Ticketing und andere anwendungsbezogene mobile Lösungen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DuraSled DS840 - mit Ladestation - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Begleiter - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	640 x 400
Anschlussstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.16 cm x 0.78 cm x 14.76 cm
Gewicht	113.5 g

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Typ	Barcode-Scanner - Begleiter
Farbe	Schwarz
	<b>Barcode</b>
Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	640 x 400

Max. Gebrauchsdistanz	49.5 cm
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Code 39, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, UPC-E1, Micro QR-Code, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Chinese 2 of 5
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	LED-Anzeige
Funktionen	Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), MFi-Serial Port Profile (MFi-SPP)
	<b>Netzwerk</b>
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, TELEC, IP40, EN 50581, IEC 62471, CAN/CSA C22.2, FCC Part 15 Class C
	<b>Stromversorgung</b>
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	7.16 cm
Tiefe	0.78 cm
Höhe	14.76 cm
Gewicht	113.5 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.