

BIXOLON SPP-L410 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Bluetooth 4.1 LE

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SPP-L410IAK5/BEG
EAN/UPC	8809794032677



Beschreibung

Der große Bruder des SPP-L310, der SPP-L410 von BIXOLON, bietet einen großen Funktionsumfang und Unterstützung für ebenso große Medien, wenn der Etikettendruck über die volle Breite von 112 mm (4 Zoll) erforderlich ist, um wirklich mobil zu sein. Wie die gesamte SPP-L-Serie bietet auch der SPP-L410 eine Reihe von Funktionen und Hilfsprogrammen, die das Einrichten, die Nutzung und die laufende Verwaltung des Druckers vereinfachen. Die Integration in Ihre bestehenden Anwendungen oder die Erstellung einer neuen Anwendung ist dank der Multi-Plattform-SDKs für Windows, Android und iOS möglich. Der SPP-L410 kann kabelgebunden oder drahtlos über BIXOLONS eigene Programmiersprache oder andere marktführende Sprachen gesteuert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SPP-L410 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	530 g
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 4.1 LE
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-C
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN Ergänzungen, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Medientyp	Etiketten
Funktionen	Papierausgabesensor, Spaltsensor, Black Mark-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1

Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.3 cm x 13.8 cm x 6.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 4.1 LE
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-C
Funktionen	Papierausgabesensor, Spaltsensor, Black Mark-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 7 x bitmap BPL-C
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN Ergänzungen, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	256 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Mediengrößen	Rolle (11,2 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	56 mm
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x seriell
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Batterieladegerät, Stromkabel
Leistungsmerkmale	Fallsicher
Kennzeichnung	IP54
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Batterie
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	3200 mAh
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH
	Abmessungen und Gewicht
Breite	14.3 cm
Tiefe	13.8 cm
Höhe	6.6 cm
Gewicht	530 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.