

Acer P1358i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 5000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)

16:10 - 802.11b/g/n kabellos

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJYG11.001
EAN/UPC	4711474478580



Beschreibung

Der Acer P1358i ist ein vielseitiger Digitalprojektor, der sowohl für Präsentationen als auch für Multimedia-Anwendungen konzipiert ist. Mit einer Helligkeit von 5000 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 20.000:1 liefert dieser Projektor lebendige und klare Bilder und eignet sich somit ideal für verschiedene Umgebungen. Er unterstützt eine maximale Auflösung von 1920 x 1200 und bietet damit eine hervorragende Detailgenauigkeit für Anzeigeanforderungen. Dieser Projektor verfügt über DLP-Technologie, die eine atemberaubende Farbwiedergabe mit Unterstützung für 1,07 Milliarden Farben ermöglicht. Mit einem bis zu 2-fachen Digitalzoom und einer vertikalen Trapezkorrektur von -40/+40 Grad lässt er sich leicht einstellen, um eine perfekte Ausrichtung der Bilder zu gewährleisten. Mit seinem tragbaren Design bietet der Acer P1358i den Komfort eines einfachen Transports und liefert dennoch eine hohe Leistungsqualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer P1358i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 802.11b/g/n kabellos
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	240 Watt
Videoeingang	IEEE 802.11b/g/n kabellos
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 23.6 cm x 11.37 cm
Gewicht	2.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor

3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	802.11b/g/n
	Projektor
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 800 cm
Projektionsdistanz	1 m - 8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.18 - 1.54:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	240 Watt
	Objektiv
Blendenöffnung	F/2.43-2.78
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Component-Video-/RGB-Eingang 1 x seriell RS-232 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung, kabelloser USB-Netzwerkadapter
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	ISO 21118

	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	23.6 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	2.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80% RH
Schallemission (Sparmodus)	27 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.