

ASUS ESC8000A-E13 - Server - Rack-Montage - 4U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Silber



Gruppe	Server
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90SF0402-M00ZS0
EAN/UPC	4711636268899

Beschreibung

ASUS ESC8000A-E13 - Server - Rack-Montage - 4U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Silber

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ESC8000A-E13 - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
EU-Datenverordnung	https://privacy.asus.com/pi/global/privacy
Höhe (Rack-Einheiten)	4U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	LGA6096 Socket
RAM	0 GB (installiert) / 3 TB (Max) - DDR5 SDRAM
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
Videospeicher	64 MB
Stromversorgung	(50 - 60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.95 cm x 80 cm x 17.5 cm
Gewicht	42 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
EU-Datenverordnung	https://privacy.asus.com/pi/global/privacy
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 4U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	8
Farbe	Silber
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Anschluss	LGA6096 Socket
Bezeichnung des Motherboard	ASUS K15PG-D24
	RAM
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 3 TB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	24 (Gesamt) / 24 (frei)
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Videospeicher	64 MB
Videoschnittstellen	Mini DisplayPort
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	8 (gesamt)/ 8 (frei) x PCIe 5.0 x16 - volle Länge, volle Höhe 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x8 - halbe Länge, volle Höhe
Schnittstellen	1 x Mini DisplayPort (1 vorne) 3 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne, 1 hinten) 1 x Management - RJ-45 (1 hinten)
	Verschiedenes

Kennzeichnung	BSMI, FCC, CB, RCM, VCCI
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	3+1
Installierte Anzahl	4
Max. unterstützte Anzahl	4
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 200-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung	3200 watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Titanium
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.95 cm
Tiefe	80 cm
Höhe	17.5 cm
Gewicht	42 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	44.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.