

D-Link DBR-600-P - Wireless Router 8-Port-Switch

2.5GbE - 1GbE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DBR-600-P/E
EAN/UPC	0790069477409



Beschreibung

Der Wireless-Router D-Link DBR-600-P wurde für nahtlose Konnektivität und robuste Leistung entwickelt. Er bietet eine maximale Kapazität für 10 IPSec-Tunnel und unterstützt bis zu 50 verwaltbare Zugangspunkte. Mit einer Schnittstelle, die 7 Anschlüsse einschließlich WAN-, LAN- und USB 3.0-Ports bietet, erfüllt dieser Desktop-Router verschiedene Netzwerkanforderungen. Er arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Umgebungen. Ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen wie MAC-Adressfilterung, IP-Adressfilterung und einer Stateful Packet Inspection Firewall bietet der D-Link DBR-600-P umfassenden Schutz für Ihr Netzwerk. Mit einem Firewall-Durchsatz von 2 Gbit/s profitieren Benutzer von einer schnellen und sicheren Datenübertragung. Der integrierte 8-Port-Switch und die Unterstützung mehrerer Netzwerkprotokolle, darunter PPTP, L2TP und OpenVPN, machen diesen Router zu einer vielseitigen Wahl für kabelgebundene und kabellose Verbindungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DBR-600-P - Wireless Router - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 2 Gbps
Kapazität	IPSec Tunnel: 50 Maximale Anzahl verwaltbarer Zugangspunkte: 10
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, PPTP, L2TP, WireGuard, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Lastenausgleichsnetzwerkmodus, 123 W PoE Power Budget, SPIF, IDS/IPS-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, MAC-Adressenfilter, URL-Blocker, Captive Portal, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 19 cm x 3.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Wireless Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 2 Gbps
Kapazität	IPSec Tunnel: 50 Maximale Anzahl verwaltbarer Zugangspunkte: 10
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, PPTP, L2TP, WireGuard, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Lastenausgleichsnetzwerkmodus, 123 W PoE Power Budget, SPIF, IDS/IPS-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, MAC-Adressenfilter, URL-Blocker, Captive Portal, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-T/1000Base-T/2500Base-T - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-T/1000Base-T/2500Base-T - RJ-45 LAN: 7 x 10Base-T/100Base-T/1000Base-T/2500Base-T - RJ-45 USB 3.0: 1 x Typ A Konsole: 1 x RJ-45
Maße und Gewicht	
Breite	12 cm
Tiefe	19 cm
Höhe	3.8 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.