

ASUS BE27AQG - LED-Monitor - 68.6 cm (27") -

2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM0310-B02K71
EAN/UPC	4711387974209



Beschreibung

Der ASUS BE27AQG Monitor verfügt über ein 27-Zoll-Desktop-Display mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, das für klare und lebendige Bilder sorgt. Mit einer Helligkeit von 350 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 3000:1 bietet dieser Monitor gute Sichtbarkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Die IPS-Technologie verbessert die Farbgenauigkeit, während die Blendschutzbeschichtung Reflexionen minimiert und so für ein besseres Seherlebnis sorgt. Dieser Monitor unterstützt eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, wodurch Bewegungsunschärfen bei schnellen Aktivitäten wie Spielen oder der Wiedergabe von Videos reduziert werden.

Der BE27AQG wurde mit Blick auf den Komfort des Benutzers entwickelt und verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildschirmposition, darunter Höhen-, Schwenk-, Dreh- und Neigungsfunktionen. Sein ergonomisches Design umfasst die ASUS EyeCare+ Technologie und die Low Blue Light Technologie, die ein gesünderes Seherlebnis bei langer Nutzungsdauer fördern. Darüber hinaus sorgen ein USB 3.2 Gen 1-Hub und mehrere Schnittstellen wie HDMI und DisplayPort für eine nahtlose und bequeme Konnektivität, was ihn zu einer soliden Wahl für Arbeit und Freizeit macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS BE27AQG - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2406082
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.22 cm x 22.4 cm x 52.78 cm
Gewicht	6.8 kg
Umweltschutzstandards	TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, ISO9241-307

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2406082
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 185 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Picture-in-Picture, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Variable refresh rate (VRR), ASUS Power Sync
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.22 cm x 22.4 cm x 52.78 cm - mit Fuß

Gewicht	6.8 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI Kopfhörer DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, ISO9241-307
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16.94 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.22 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 52.78 cm - Gewicht: 6.8 kg Ohne Fuß - Breite: 61.22 cm - Tiefe: 4.69 cm - Höhe: 36.29 cm - Gewicht: 4.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69.1 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	42.7 cm

Transportgewicht	9.9 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.