

Hytera Communications Hytera HP685 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät

DMR - 400 - 527 MHz - 1024 Kanäle

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Hytera Communications
Hersteller Art. Nr.	HP685 UM STUBBY
EAN/UPC	6927404303732



Beschreibung

Das Hytera HP685 Zwei-Wege-Funkgerät definiert robuste Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz für Profis in anspruchsvollen Umgebungen neu. Dank der KI-basierten Rauschunterdrückungstechnologie erleben die Nutzer eine klare Kommunikation, frei von Störungen durch laute Umgebungsgeräusche. Die robuste Bauweise des Geräts, das nach ETSI- und IEC-Normen zertifiziert ist, stellt sicher, dass es Schmutz, Stürzen, Stößen, Vibrationen und Wasser standhält, was es zu einem idealen Begleiter für anspruchsvolle Außen- oder Industrieumgebungen macht.

Seine fortschrittlichen Funktionen, darunter ein Man-Down-Sensor, GPS-Standortverfolgung und programmierbare Tasten, erhöhen die Sicherheit und Betriebseffizienz des Benutzers. Die 1024-Kanal-Kapazität des HP685, unterstützt durch DMR-Technologie, gewährleistet eine zuverlässige Kommunikation über große Entfernungen. Darüber hinaus bietet das 1,8-Zoll-LCD-Display eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die es einfacher macht, in jeder Situation in Verbindung zu bleiben und informiert zu werden. Ob bei Notfalleinsätzen, Sicherheitsoperationen oder Bauprojekten - das Hytera HP685 ist so konzipiert, dass es immer funktioniert, wenn es am wichtigsten ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hytera HP685 Zwei-Wege Funkgerät - DMR
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät - 400 - 527 MHz
Formfaktor	Tragbar
Kanäle	1024 Kanäle
Leistung	1 Watt / 4 Watt
Anzeige	LCD-Anzeige 65536 Farben
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)	20 Stunde(n)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm x 3.15 cm x 12.2 cm
Gewicht	280 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät
Funkgerätformfaktor	Tragbar
Breite	5.5 cm
Tiefe	3.15 cm

Höhe	12.2 cm
Gewicht	280 g
Funksystem	
Typ	DMR
Frequenzbereich	400 - 527 MHz
Kanalabstand	12,5 / 20 / 25 kHz (analog), 12,5 kHz (digital)
Kanäle	1024 Kanäle
Leistung	1 Watt / 4 Watt
Empfindlichkeit (12dB SINAD)	0.16 µV
Schalter und Drehknöpfe	Kanalwahldrehknopf, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf, 3 programmierbare Tasten, Einschaltknopf
Anzeiger	RX, TX
Besonderheiten des Funksystems	
Kanalsuche	Ja
Hörbarer Anrufhinweis	Ja
Versenden von SMS-Nachrichten	Ja
GPS-Position	Ja
Integrierter Lautsprecher	Ja
Stoßfest	Ja
Wetterfest	Ja
Zusätzliche Merkmale	AI-based Noise Cancellation Technology, programmierbare Tasten, Man Down Sensor, Fernüberwachung
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - 65536 Farben
Diagonalabmessung	4.6 cm (1.8")
Verschiedenes	
Antenne	Extern
Schutz	Wasserfest, schmutzfest, Fallschutz, stoßresistent, vibrationsresistent
Kennzeichnung	ETSI TS102 361-1, ETSI TS102 361-2, ETSI TS102 361-3, IEC 61000-4-2 Level 4, IEC 60529 IP67
Zubehör im Lieferumfang	Ladeständer, Netzadapter, Gürtelklammer, Handschlaufe, Antenne
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Batterie	
Batterie inbegriffen	Ja
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Polymer

Kapazität	2000 mAh
Betriebszeit (bis zu)	20 Stunde(n)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.