

Hytera Communications Hytera BP515 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät

DMR - 136 - 174 MHz - 256 Kanäle

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Hytera Communications
Hersteller Art. Nr.	BP515 V1 (IP67)
EAN/UPC	8785255137405



Beschreibung

Das Hytera BP515 Funkgerät bringt Zuverlässigkeit und Leistung in die Hände von Profis, die hohe Qualität verlangen. Mit seinem robusten Design erfüllt dieses Funkgerät die strengen Normen MIL-STD-810 H und IEC 61000-4-2 Level 4 und bietet Schutz gegen Staub, Stöße, Vibrationen und Wasser. Der 1500-mAh-Lithium-Ionen-Akku gewährleistet eine lange Betriebsdauer mit einer schnellen Aufladezeit von nur 1,8 Stunden, so dass Sie immer kommunikationsbereit sind. Das BP515 unterstützt 256 Kanäle mit mehreren Kanalabständen und bietet damit klare und effiziente Kommunikationsoptionen für jedes Szenario. Benutzerfreundliche Funktionen wie der Kanalwahlknopf und die Push-to-Talk (PTT)-Taste machen die Bedienung einfach und effizient, so dass Sie sich auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren können. Ganz gleich, ob Sie Teams auf einer Baustelle koordinieren oder eine Veranstaltung leiten, das Hytera BP515 ist Ihr zuverlässiger Partner für klare, ununterbrochene Kommunikation.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hytera BP515 Zwei-Wege Funkgerät - DMR
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät - 136 - 174 MHz
Formfaktor	Tragbar
Kanäle	256 Kanäle
Leistung	1 Watt / 5 Watt
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	17 Stunde(n)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm x 2.95 cm x 11.5 cm
Gewicht	210 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät
Funkgerätformfaktor	Tragbar
Breite	5.5 cm
Tiefe	2.95 cm
Höhe	11.5 cm
Gewicht	210 g

	Funksystem
Typ	DMR
Frequenzbereich	136 - 174 MHz
Kanalabstand	12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz
Kanäle	256 Kanäle
Leistung	1 Watt / 5 Watt
Empfindlichkeit (12dB SINAD)	0.18 µV
Schalter und Drehknöpfe	Kanalwahldrehknopf, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf
	Besonderheiten des Funksystems
Integrierter Lautsprecher	Ja
Stoßfest	Ja
	Verschiedenes
Antenne	Extern
Schutz	Wasserbeständig, vibrationsresistent, staubresistent, stoßresistent
Kennzeichnung	IEC 60529 IP67, IEC 61000-4-2 Level 4, MIL-STD-810H
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Tragriemen (Handgelenk), Netzadapter, Ladeschale
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
	Batterie
Batterie inbegriffen	Ja
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität	1500 mAh
Betriebszeit (bis zu)	17 Stunde(n)
Ladezeit	1.8 Stunde(n)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.