

Hytera Communications Hytera BP565 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät

DMR - 136 - 174 MHz - 256 Kanäle

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Hytera Communications
Hersteller Art. Nr.	BP565 V1
EAN/UPC	6927404305811



Beschreibung

Das Hytera BP565 Funkgerät wurde für diejenigen entwickelt, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in schwierigen Umgebungen benötigen. Dieses tragbare Gerät ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein zuverlässiger Partner unter rauen Bedingungen, dank seines robusten Designs, das den MIL-STD-810 H-Standards entspricht und Schutz vor Staub, Stößen, Vibrationen und Wasser bietet.

Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 1500 mAh sorgt beim BP565 für eine lange Nutzungsdauer und eine schnelle Aufladezeit, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Produktivität gesteigert werden. Sein 1,77-Zoll-LCD-Farbdisplay bietet klare, leicht ablesbare Informationen bei allen Lichtverhältnissen und ist somit benutzerfreundlich und effizient. Mit 256 Kanälen und flexiblen Kanalabständen bietet dieses Zweiwege-Funkgerät anpassbare Kommunikationsoptionen, um verschiedenen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden. Ob im professionellen Einsatz oder in der Freizeit, das Hytera BP565 ist bekannt für seine außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hytera BP565 Zwei-Wege Funkgerät - DMR
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät - 136 - 174 MHz
Formfaktor	Tragbar
Kanäle	256 Kanäle
Leistung	1 Watt / 5 Watt
Anzeige	LCD-Display (TFT) Farbe - hintergrundbeleuchtet
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	17 Stunde(n)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm x 2.95 cm x 11.5 cm
Gewicht	230 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät
Funkgerätformfaktor	Tragbar
Breite	5.5 cm
Tiefe	2.95 cm

Höhe	11.5 cm
Gewicht	230 g
Funksystem	
Typ	DMR
Frequenzbereich	136 - 174 MHz
Kanalabstand	12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz
Kanäle	256 Kanäle
Leistung	1 Watt / 5 Watt
Empfindlichkeit (12dB SINAD)	0.18 µV
Schalter und Drehknöpfe	Kanalwahldrehknopf, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf
Besonderheiten des Funksystems	
Integrierter Lautsprecher	Ja
Stoßfest	Ja
Anzeige	
Typ	LCD-Display (TFT) - Farbe
Diagonalabmessung	4.5 cm (1.77")
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Verschiedenes	
Antenne	Extern
Schutz	Wasserbeständig, vibrationsresistent, staubresistent, stoßresistent
Kennzeichnung	IEC 60529 IP54, IEC 61000-4-2 Level 4, MIL-STD-810H
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Tragriemen (Handgelenk), Netzadapter, Ladeschale
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Batterie	
Batterie inbegriffen	Ja
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität	1500 mAh
Betriebszeit (bis zu)	17 Stunde(n)
Ladezeit	1.8 Stunde(n)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.