

Hytera Communications Hytera P50 PRO - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät

4G LTE

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Hytera Communications
Hersteller Art. Nr.	P50 PRO
EAN/UPC	6927404308690



Beschreibung

Das Hytera P50 PRO ist ein vielseitiges Funkgerät, das fortschrittliche Kommunikationsfunktionen mit einem robusten Design kombiniert. Mit seinem 2,4-Zoll-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung gewährleistet dieses Gerät gute Sichtbarkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Es ist für raue Umgebungen ausgelegt und verfügt über die Schutzklasse IP68 für Wasser- und Staubbeständigkeit sowie Schutz vor Stürzen und Stößen. Dank des leistungsstarken 4000-mAh-Akkus können sich Nutzer auf eine lange Gesprächszeit für ihre Kommunikationsanforderungen verlassen. Ausgestattet mit einem 4G-LTE-Funksystem unterstützt das P50 PRO nahtlose Konnektivität und verfügt über Bedienelemente wie eine Anruftaste, einen Lautstärkeregler und eine Push-to-Talk-Taste. Das Gerät läuft unter Android 12 und verfügt über eine integrierte 8-MP-Kamera für zusätzliche Funktionalität, wodurch es sich ideal für Fachleute im Außendienst oder in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen eignet. Seine robuste Konstruktion und seine umfassenden Funktionen machen es zu einer Option für zuverlässige Kommunikation.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hytera P50 PRO Zwei-Wege Funkgerät - 4G LTE
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät
Formfaktor	Tragbar
Anzeige	LCD-Anzeige hintergrundbeleuchtet
Batterie	Wiederaufladbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.1 cm x 2.35 cm x 13.1 cm
Gewicht	209 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät
Funkgerätformfaktor	Tragbar
Breite	6.1 cm
Tiefe	2.35 cm
Höhe	13.1 cm
Gewicht	209 g
	Funksystem
Typ	4G LTE

Schalter und Drehknöpfe	Lautstärketaste, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf, Strom-/Auflegetaste, Ruftaste, vollständige Tastatur, group selector knob
	Besonderheiten des Funksystems
Zusätzliche Merkmale	Android 12, built-in camera (8 MP)
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige
Diagonalabmessung	6.1 cm (2.4")
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Verschiedenes
Antenne	Extern
Verbindungen	Audio Line Out - D-Sub (DB-9), 9-polig USB - 24 pin USB-C
Schutz	Fallsschutz, stoßsicher
Kennzeichnung	IEC 61000-4-2, IP68
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
	Batterie
Batterie inbegriffen	Ja
Technologie	Wiederaufladbar
Kapazität	4000 mAh

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.