

Hytera Communications Hytera HP605 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät

DMR - 400 - 527 MHz - 1024 Kanäle

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Hytera Communications
Hersteller Art. Nr.	HP605G BT UM STUBBY
EAN/UPC	6927404303749



Beschreibung

Hytera HP605 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - DMR - 400 - 527 MHz - 1024 Kanäle

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hytera HP605 Zwei-Wege Funkgerät - DMR
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät - 400 - 527 MHz
Formfaktor	Tragbar
Kanäle	1024 Kanäle
Leistung	1 Watt / 4 Watt
Anzeige	OLED-Display
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)	20 Stunde(n)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm x 3.05 cm x 12.2 cm
Gewicht	265 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät
Funkgerätformfaktor	Tragbar
Breite	5.5 cm
Tiefe	3.05 cm
Höhe	12.2 cm
Gewicht	265 g
	Funksystem
Typ	DMR
Frequenzbereich	400 - 527 MHz
Kanalabstand	12,5 / 20 / 25 kHz (analog), 12,5 kHz (digital)

Kanäle	1024 Kanäle
Leistung	1 Watt / 4 Watt
Empfindlichkeit (12dB SINAD)	0.16 µV
Schalter und Drehknöpfe	Kanalwahldrehknopf, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf, 2 Programmiertasten, Einschaltknopf
Anzeiger	Bluetooth, RX, TX
Besonderheiten des Funksystems	
Kanalsuche	Ja
Hörbarer Anrufhinweis	Ja
Versenden von SMS-Nachrichten	Ja
GPS-Position	Ja
Integrierter Lautsprecher	Ja
Stoßfest	Ja
Wetterfest	Ja
Zusätzliche Merkmale	AI-based Noise Cancellation Technology, programmierbare Tasten, integriertes Bluetooth-Modul, Man Down Sensor, Fernüberwachung, GPS-Kompatibilität
Anzeige	
Typ	OLED-Display
Diagonalabmessung	2.3 cm (0.91")
Internet der Dinge (IoT)	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth 5.0 BLE + EDR
Verschiedenes	
Antenne	Extern
Schutz	Wasserfest, schmutzfest, Fallschutz, stoßresistent, vibrationsresistent
Kennzeichnung	ETSI TS102 361-1, ETSI TS102 361-2, ETSI TS102 361-3, IEC 61000-4-2 Level 4, IEC 60529 IP67
Zubehör im Lieferumfang	Ladeständer, Netzadapter, Gürtelklammer, Handschlaufe, Antenne
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Batterie	
Batterie inbegriffen	Ja
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Kapazität	2000 mAh
Betriebszeit (bis zu)	20 Stunde(n)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.