

Hytera Communications Hytera HP505 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät

DMR - 400 - 470 MHz - 256 Kanäle

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Hytera Communications
Hersteller Art. Nr.	HP505BT U1
EAN/UPC	6927404306559



Beschreibung

Das Hytera HP505 Zwei-Wege-Funkgerät vereint robuste Haltbarkeit mit fortschrittlicher Kommunikationstechnologie und bietet eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Es wurde entwickelt, um extremen Bedingungen standzuhalten, und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat und Gummi, das den Normen MIL-STD 810G und IEC 60529 IP67 für Wasser-, Staub- und Stoßfestigkeit entspricht. Der 1500-mAh-Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine lang anhaltende Leistung, während die KI-basierte Rauschunterdrückungstechnologie eine klare Audioqualität in jeder Umgebung gewährleistet. Mit 256 Kanälen und Unterstützung für analoge und digitale Systeme ist das HP505 vielseitig einsetzbar. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Notfall- und Alleinarbeiter-Modus sowie benutzerfreundliche Bedienelemente und ein integrierter Lautsprecher machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für eine effiziente und sichere Kommunikation.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hytera HP505 Zwei-Wege Funkgerät - DMR
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät - 400 - 470 MHz
Formfaktor	Tragbar
Kanäle	256 Kanäle
Leistung	1 Watt / 4 Watt
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	15 Stunde(n)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm x 3.05 cm x 11.9 cm
Gewicht	265 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Zwei-Wege Funkgerät
Funkgerätformfaktor	Tragbar
Breite	5.5 cm
Tiefe	3.05 cm
Höhe	11.9 cm
Gewicht	265 g
Gehäusematerial	Polycarbonat, Gummitasten

	Funksystem
Typ	DMR
Frequenzbereich	400 - 470 MHz
Kanalabstand	12,5 / 20 / 25 kHz (analog), 12,5 kHz (digital)
Kanäle	256 Kanäle
Leistung	1 Watt / 4 Watt
Empfindlichkeit (12dB SINAD)	0.18 µV
Schalter und Drehknöpfe	Einschalt-/Lautstärkedrehknopf, Zonen-Taste, Kanalwahldrehknopf, 2 Programmier Tasten, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf, Rauschunterdrückungstaste
Anzeiger	RX, TX, Bluetooth
	Besonderheiten des Funksystems
Kanalsuche	Ja
Hörbarer Anrufhinweis	Ja
Integrierter Lautsprecher	Ja
Integriertes Bluetooth-Audio	Ja
Stoßfest	Ja
Wetterfest	Ja
Zusätzliche Funktionen	Sirenenalarm
Zusätzliche Merkmale	AI-based Noise Cancellation Technology, programmierbare Tasten, Notfallmodus, einsamer Arbeiter Modus, Einstellbare Rauschunterdrückung, integriertes Bluetooth-Modul
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth 5.2 BLE + EDR
	Verschiedenes
Antenne	Extern
Verbindungen	USB Type-C - 24 pin USB-C Zubehöranschluss - 13-poliger Audio-Zubehöranschluss
Schutz	Wasserfest, schmutzfest, Fallschutz, stoßresistent, vibrationsresistent, temperaturbeständig, abriebfest
Kennzeichnung	IEC 61000-4-2 Level 4, IEC 60529 IP67, ETSI TS102 361-1, ETSI TS102 361-2, ETSI TS102 361-3, MIL-STD 810G
Zubehör im Lieferumfang	Ladeschale, Netzadapter, Gürtelklammer, 2 Tragegurte, Antenne
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
	Batterie

Batterie inbegriffen	Ja
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität	1500 mAh
Betriebszeit (bis zu)	15 Stunde(n)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.