

Hytera Communications Hytera HM785 - Mobil - CB-Funksprechgerät - DMR

136 - 174 MHz - 1024 Kanäle

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Hytera Communications
Hersteller Art. Nr.	HM785L V1
EAN/UPC	6927404303787



Beschreibung

Das Hytera HM785 Funkgerät bringt ein neues Maß an Leistung und Zuverlässigkeit in die mobile Kommunikation. Ausgestattet mit einem 2,4-Zoll-LCD-Farbdisplay bietet dieses Gerät außergewöhnliche Klarheit für alle Ihre betrieblichen Anforderungen. Sein robustes Design gewährleistet, dass es bei extremen Temperaturen von -30°C bis 60°C betrieben werden kann, wodurch es für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet ist.

Mit einer Kapazität von 1024 Kanälen ist das HM785 für die Unterstützung komplexer Vorgänge ausgelegt. Es verfügt über eine AI-basierte Rauschunterdrückungstechnologie, die selbst unter schwierigsten Bedingungen eine klare Kommunikation gewährleistet. Darüber hinaus erhöht die integrierte GPS-Ortung die Sicherheit und Effizienz, da sie Echtzeit-Standortdaten für Teams im Einsatz liefert. Das HM785 ist nach mehreren ETSI-Normen und IEC 61000-4-2 Level 4 zertifiziert und damit die zuverlässige Wahl für professionelle Anwender, die ein langlebiges und leistungsstarkes Kommunikationsgerät benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hytera HM785 CB-Funksprechgerät - DMR
Produkttyp	CB-Funksprechgerät - 136 - 174 MHz
Formfaktor	Mobil
Empfohlene Verwendung	Auto
Kanäle	1024 Kanäle
Leistung	1 Watt / 25 Watt
Anzeige	LCD-Anzeige Farbe - hintergrundbeleuchtet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.7 cm x 17.9 cm x 6.15 cm
Gewicht	1.52 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	CB-Funksprechgerät
Empfohlene Verwendung	Auto
Funkgerätformfaktor	Mobil
Breite	17.7 cm
Tiefe	17.9 cm
Höhe	6.15 cm

Gewicht	1.52 kg
Funksystem	
Typ	DMR
Frequenzbereich	136 - 174 MHz
Kanalabstand	12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz
Kanäle	1024 Kanäle
Leistung	1 Watt / 25 Watt
Empfindlichkeit (12dB SINAD)	0.18 µV
Schalter und Drehknöpfe	Einschaltknopf, 6 programmierbare Tasten
Display Informationen	Signalstärkenanzeige
Besonderheiten des Funksystems	
GPS-Position	Ja
Integrierter Lautsprecher	Ja
Zusätzliche Merkmale	AI-based Noise Cancellation Technology, IP Transit Solution
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung	6.1 cm (2.4")
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Verschiedenes	
Verbindungen	Zubehöranschluss Netzwerk
Kennzeichnung	IEC 60529 IP54, MIL-STD 810G, IEC 61000-4-2 Level 4, MIL-STD-810H, ETSI TS102 361-1, ETSI TS102 361-2, ETSI TS102 361-3, ETSI TS102 361-4
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung, Mikrofon, Fahrzeug-GPS-Antenne, DC-Stromkabel, Ersatz-Flachsicherung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.