

Mercusys ME12 V1 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi

2.4 - 2.5 GHz - Unterputz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	ME12
EAN/UPC	6957939004149



Beschreibung

Der Mercusys ME12 V1 WLAN-Repeater verbessert die Konnektivität und erweitert die Reichweite Ihres drahtlosen Netzwerks. Mit einer Datenübertragungsrate von 300 Mbit/s ermöglicht er reibungsloses Surfen und Streaming in Ihrem gesamten Zuhause oder Büro. Dank seiner Wandmontage lässt er sich bequem in jedem Raum platzieren und maximiert die Signalabdeckung, ohne Platz auf dem Boden zu beanspruchen. Ausgestattet mit zwei externen Antennen verbessert der ME12 die Signalstärke und reduziert Funklöcher, sodass er sich für Bereiche mit schwachen WLAN-Signalen eignet. Dieser Extender arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und kann bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % seine Funktionalität aufrechterhalten, wodurch Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen gewährleistet ist. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Wi-Fi Protected Setup (WPS) für einfache Verbindungen, eine Statusanzeige für die Signalstärke und ein Access-Point-Betriebsmodus für zusätzliche Vielseitigkeit. Der Mercusys ME12 V1 entspricht den RoHS-Standards und vereint Leistung und Umweltverantwortung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mercusys ME12 V1 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor	Unterputzmontage
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 - 2.5 GHz
Leistung	Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 300 Mbps
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.48 cm x 3.6 cm x 10.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Breite	7.48 cm
Tiefe	3.6 cm
Höhe	10.1 cm
	Netzwerk
Formfaktor	Unterputzmontage
Anschluss technik	Kabellos

Datenübertragungsrate	300 Mbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 - 2.5 GHz
Leistung	Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 300 Mbps
Statusanzeiger	Signal
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, WPS-Taste, Betriebsmodus „Access-Point“, Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	2
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.