

Mercusys MC500 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi
- H.264 - Gleichstrom 9 V

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	MC500
EAN/UPC	6957939004675



Beschreibung

Die Mercusys MC500 V1 ist eine Außenüberwachungskamera, die speziell für die Anforderungen verschiedener Umgebungen entwickelt wurde. Dank ihrer robusten Bauweise mit Schutzklasse IP65 ist sie wetterfest und kann bei Temperaturen von -20 °C bis 50 °C zuverlässig eingesetzt werden sowie hoher Luftfeuchtigkeit standhalten. Die Kamera verfügt über eine fortschrittliche digitale Videoauflösung von 1080p, die klare und lebendige Bilder gewährleistet, während ihre Infrarot-LEDs zuverlässige Nachtsichtfunktionen bis zu 29,9 Metern bieten, wodurch sie sich für die Überwachung rund um die Uhr eignet. Darüber hinaus erhöht die Integration von KI-Personenerkennung und Bewegungserkennungstechnologien die Sicherheit, indem sie sofortige Warnmeldungen und die Verfolgung jeder Bewegung ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mercusys MC500 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Stangenbefestigung, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.15 cm x 9.3 cm x 12.2 cm
Anschluss technik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 8.5 mm (1/3") - 2 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schwenkbereich (Grad)	360

Kippbereich (Grad)	130
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Plattform	Google Home, SmartThings
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant - indirekt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V, Gleichstrom 9 V
Leistungsmerkmale	360° Sichtfeld, 3D digitale Lärminderung, Wide Dynamic Range (WDR), Reset-Taste, Vollzeit-Live-Ansicht, Geräuschunterdrückung, eingebauter Sirene (88 dB), LED-Anzeige, angepasste Aktivitätszone, Patrouillenmodus, Ton- und Lichtalarm, KI-Bewegungserkennung, AI Person Detection, Push-Benachrichtigung, Color Night Vision, Smart Tracking, Rollladen für Privatsphäre, integriertes Blitzlicht
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 50 °C; 10 - 90% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Stangenbefestigung, Wandmontage
Anschlusstechnik	Drahtlos
Breite	14.15 cm
Tiefe	9.3 cm
Höhe	12.2 cm
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Digitales Zoom	9
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	29.9 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	360° Sichtfeld, 3D digitale Lärminderung, Wide Dynamic Range (WDR), Reset-Taste, Vollzeit-Live-Ansicht, Geräuschunterdrückung, eingebauter Sirene (88 dB), LED-Anzeige, angepasste Aktivitätszone, Patrouillenmodus, Ton- und Lichtalarm, KI-Bewegungserkennung, AI Person Detection, Push-Benachrichtigung, Color Night Vision, Smart Tracking, Rollladen für Privatsphäre, integriertes Blitzlicht
	Bildsensor
Typ	2 MP Progressive Scan CMOS 8.5 mm (1/3")
	Objektivkonstruktion

Typ	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad)	74
Vertikales Blickfeld (Grad)	40
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	87
	Schwenken
Bereich (Grad)	360
	Kippen
Bereich (Grad)	130
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, UDP, RTSP, ONVIF
	Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES, SSL, TLS, WPA, WPA2-PSK
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	4 Anker, Montagehalterung, Montageschrauben, Montageschablonen-Aufkleber, wasserdichte Schaumdichtung
Kennzeichnung	IP65, NCC, BSMI, NTRA, KC, RCM
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 9 V - 0.85 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Plattform	Google Home, SmartThings
Kommunikationsart	Wolke
Kommunikationstechnologie	Wi-Fi
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
Sprachgesteuert	Indirekt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.