

Mercusys MC510 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Farbe (Tag&Nacht)

3 MP - 2K - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - 2.4GHz radio - H.264

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	MC510
EAN/UPC	6957939004637



Beschreibung

Die Mercusys MC510 V1 wurde entwickelt, um die Sicherheit durch Überwachungsfunktionen zu erhöhen. Sie arbeitet zuverlässig unter verschiedenen Umgebungsbedingungen und zeichnet sich durch einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 50 °C sowie eine Luftfeuchtigkeitstoleranz von 10 bis 90 % r. F. aus. Diese Netzwerk-Überwachungskamera verfügt über einen leistungsstarken optischen Sensor mit 3.000.000 Pixeln und bietet hochauflösende Videoaufnahmen mit einer Auflösung von 2304 x 1296, die Tag und Nacht klare Bilder liefern. Dank der Color-Night-Vision-Technologie gewährleistet die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Sichtverhältnisse, unterstützt durch Infrarot-LEDs mit einer Reichweite von bis zu 29,9 m.

Ausgestattet mit Erkennungsfunktionen, darunter Aktivitäts- und Bewegungserkennung, ermöglicht die MC510 V1 Echtzeit-Benachrichtigungen und eine Live-Ansicht rund um die Uhr. Sie unterstützt die Sprachsteuerung über Google Assistant und Alexa, was eine bequeme freihändige Bedienung ermöglicht. Das Design der Kamera ermöglicht flexible Installationsmöglichkeiten, darunter Wand-, Decken- oder Mastmontage, und ihre Schwenk- und Neigefunktionen ermöglichen eine umfassende Übersicht über jede Umgebung. Mit integrierter Zwei-Wege-Audiofunktion und einer eingebauten Sirene bietet dieses Gerät Kommunikations- und Sicherheitslösungen, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mercusys MC510 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Stangenbefestigung, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.15 cm x 9.3 cm x 12.2 cm
Anschlusstechnik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 8.5 mm (1/3") - 3 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm

Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	130
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.4GHz radio
Plattform	Google Home, SmartThings, Alexa Smart Home
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant - indirekt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsmerkmale	2-Wege-Audio, microSD-Kartensteckplatz, Nachtsichtfähigkeit, Smart Detection, Person Detection, 24/7 Live-Ansicht, Bewegungserkennung, Bewegungsverfolgung, Reset-Taste, eingebauter Sirene (88 dB), Push-Benachrichtigung, 3D digitale Lärminderung, Aktivitätserkennung, Color Night Vision, Wide Dynamic Range (WDR)
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 50 °C; 10 - 90% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Stangenbefestigung, Wandmontage
Anschlusstechnik	Drahtlos
Breite	14.15 cm
Tiefe	9.3 cm
Höhe	12.2 cm
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen
Digital-Video-Format	H.264
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2K
Digitales Zoom	10.8
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	29.9 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2304 x 1296
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	2-Wege-Audio, microSD-Kartensteckplatz, Nachtsichtfähigkeit, Smart Detection, Person Detection, 24/7 Live-Ansicht, Bewegungserkennung, Bewegungsverfolgung, Reset-Taste, eingebauter Sirene (88 dB), Push-Benachrichtigung, 3D digitale Lärminderung, Aktivitätserkennung, Color Night Vision, Wide Dynamic Range (WDR)
	Bildsensor
Typ	3 MP Progressive Scan CMOS 8.5 mm (1/3")
	Objektivkonstruktion

Typ	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad)	74
Vertikales Blickfeld (Grad)	40
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	87
	Schwenken
Bereich (Grad)	360
	Kippen
Bereich (Grad)	130
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.4GHz radio
Netzwerkprotokolle	RTSP, ONVIF, SSL, TLS, TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP
	Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES, SSL, TLS, WPA, WPA2-PSK
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	4 Anker, Montagehalterung, Montageschrauben, Montageschablonen-Aufkleber, wasserdichte Schaumdichtung
Kennzeichnung	BSMI, KC, NTRA, RCM, NCC, IP65
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Plattform	Google Home, SmartThings, Alexa Smart Home
Kommunikationsart	Wolke
Kommunikationstechnologie	Wi-Fi
Intelligenter Assistent	Alexa, Google Assistant
Sprachgesteuert	Indirekt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.