

iiyama G-MASTER Red Eagle G2471HS-B1 - LED-Monitor - Gaming - 61 cm (24")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - Fast IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 0.3 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte



Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	G2471HS-B1
EAN/UPC	4948570126415

Beschreibung

Der iiyama G-MASTER Red Eagle G2471HS-B1 ist auf Leistung ausgelegt und verfügt über ein 24-Zoll-Full-HD-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080. Dank seiner schnellen Reaktionszeit von 0,3 ms und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz eignet sich dieser Monitor besonders für Gamer und Multimedia-Enthusiasten und sorgt für flüssige Bewegungen. Ausgestattet mit Funktionen wie Adaptive-Sync-Technologie, X-Res-Technologie und Flicker-Free-Technologie minimiert dieser Monitor visuelle Ablenkungen und verbessert das Seherlebnis. Der Monitor unterstützt einen breiten Farbraum von 16,7 Millionen Farben und liefert lebendige und naturgetreue Bilder. In sein Design integriert ist ein USB 3.2 Gen 1-Hub, der eine einfache Verbindung für Peripheriegeräte und andere Geräte ermöglicht und die Benutzerfreundlichkeit an jedem Arbeitsplatz verbessert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama G-MASTER Red Eagle G2471HS-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2428121
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0,3 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54 cm x 19.3 cm x 39.5 cm
Gewicht	3.4 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, REACH SvHC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2428121
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalaabmessung	61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	0,3 ms (grau-zu-grau)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 285 kHz
Gaming	Ja
Bildschirmbeschichtung	Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Adaptive-Sync-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style colour, HDCP, Reduzierung des blauen Lichtanteils, X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Öko-Modus, Black Tuner
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 19.3 cm x 39.5 cm - mit Fuß
Gewicht	3.4 kg

Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort HDMI Kopfhörer USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-3/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	27 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	61 cm
Transporttiefe	12.6 cm
Transporthöhe	41.3 cm
Transportgewicht	5.4 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.