

iiyama G-MASTER Red Eagle GB2471HS-B1 - LED-Monitor - Gaming - 61 cm (24")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - Fast IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 0.3 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	GB2471HS-B1
EAN/UPC	4948570126392



Beschreibung

Der iiyama G-MASTER Red Eagle GB2471HS-B1 verfügt über ein 24-Zoll-Desktop-Display, das mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 scharfe Bilder liefert. Mit einer Reaktionszeit von 0,3 ms und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz ist dieser Monitor für flüssiges Gaming und müheloses Multitasking ausgelegt. Die schnelle IPS-Technologie sorgt für lebendige Farben und einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad sowohl horizontal als auch vertikal, wodurch eine gleichbleibende Bildqualität aus nahezu jeder Position gewährleistet ist. Dieser Monitor ist mit mehreren Funktionen ausgestattet, darunter Blaulichtreduzierung, Flimmerfrei-Technologie und Adaptive-Sync-Technologie, um das Seherlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Belastung der Augen zu reduzieren. Das schlanke Design bietet Funktionen zur Höhenverstellung, Schwenkbarkeit, Neigung und Drehbarkeit und sorgt so für ergonomischen Komfort bei längerer Nutzung. Mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und DisplayPort, erleichtern den Anschluss verschiedener Geräte und sorgen für Komfort und Vielseitigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama G-MASTER Red Eagle GB2471HS-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2428117
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0,3 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 17.1 cm x 49.9 cm
Gewicht	4.8 kg
Kennzeichnung	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, Eyesafe Certified 2.0

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2428117
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	0,3 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 285 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, Adaptive-Sync-Technologie, Black Tuner, Öko-Modus, i-Style colour
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 17.1 cm x 49.9 cm
Gewicht	4.8 kg
Typ	Lautsprecher - Stereo

Audio

Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI Kopfhörer 4 x USB 3.2 Gen 1
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, Eyesafe Certified 2.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	27 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	65 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	42 cm
Transportgewicht	7 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.