

# Iiyama G-MASTER Black Hawk GB2741HSU-B1 - LED-Monitor - Gaming - 68.5 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1500:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GB2741HSU-B1
EAN/UPC	4948570126347



## Beschreibung

Der Iiyama G-MASTER Black Hawk GB2741HSU-B1 ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor, der Ihr Seherlebnis verbessern soll. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz eignet sich dieser Monitor hervorragend für Spiele und den allgemeinen Gebrauch. Das Display verfügt über IPS-Technologie mit einer matten Bildschirmbeschichtung und bietet einen weiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad für ein klares Bild aus verschiedenen Positionen. Der Monitor hat eine Helligkeit von 350 cd/m<sup>2</sup> und präsentiert 16,7 Millionen Farben für lebendige Bilder.

Dieser Monitor legt Wert auf Benutzerkomfort und Gesundheit mit Funktionen wie Flicker-Free-Technologie und Blaulichtreduzierung. Mit verschiedenen ergonomischen Einstellmöglichkeiten, darunter Höhe, Schwenkbarkeit, Drehbarkeit und Neigung, lässt er sich an Ihre Umgebung anpassen. Ausgestattet mit einem USB 3.2 Gen 1-Hub und mehreren Eingangsoptionen wie HDMI und DisplayPort unterstützt dieser Monitor eine einfache Konnektivität. Ob für Gaming oder Arbeit, er erfüllt die Anforderungen verschiedener Benutzer effizient.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER Black Hawk GB2741HSU-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2423143">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2423143</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben

Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.15 cm x 39 cm x 55.2 cm
Gewicht	5.4 kg
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2423143">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2423143</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 163 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color, Black Tuner
Farbe	Schwarz, Matte

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.15 cm x 39 cm x 55.2 cm
Gewicht	5.4 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI Kopfhörer 2 x USB 2.0
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	69.1 cm
Transporttiefe	142 cm
Transporthöhe	44.2 cm
Transportgewicht	6.8 kg
	<b>Herstellergarantie</b>

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.