

iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771HSU-B1 - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - Fast IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 0.4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	GB2771HSU-B1
EAN/UPC	4948570126439



Beschreibung

Der iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771HSU-B1 bietet mit seinem 27-Zoll-Full-HD-Display und einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 ein beeindruckendes Spielerlebnis. Mit einer V-Sync-Rate von 240 Hz sorgt der Monitor für flüssiges Gameplay und Reaktionsschnelligkeit, während dank seiner schnellen Reaktionszeit von 0,4 ms Bewegungsunschärfen minimiert werden. Die fortschrittliche TFT-Technologie liefert lebendige Farben und klare Bilder, die durch eine Helligkeit von 350 cd/m² und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 80000000:1 noch verstärkt werden. Benutzer können einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad horizontal und vertikal genießen, wodurch sich dieser Monitor für Multi-Display-Setups oder zum Teilen von Bildschirmen mit Freunden eignet.

Der Monitor verfügt über zahlreiche Funktionen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und des Komforts, darunter die Flicker-Free-Technologie und die Blaulichtreduzierung, um die Belastung der Augen bei längeren Gaming-Sessions zu minimieren. Der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub ermöglicht den einfachen Anschluss von Peripheriegeräten, während verschiedene Eingangsoptionen wie HDMI und DisplayPort für vielseitige Anschlussmöglichkeiten sorgen. Mit Einstellmöglichkeiten für Höhe, Schwenkbarkeit, Drehbarkeit und Neigung bietet der iiyama G-MASTER ergonomische Unterstützung und sorgt dafür, dass Benutzer stundenlang bequem spielen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771HSU-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435254
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.2 cm x 21.3 cm x 40.8 cm
Gewicht	5.6 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, REACH SvHC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435254
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 285 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Adaptive-Sync-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style colour, HDCP, Reduzierung des blauen Lichtanteils, X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Eco-Mode, Black Tuner, Overdrive-Technologie
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.2 cm x 21.3 cm x 40.8 cm

Gewicht	5.6 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort HDMI Kopfhörer USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	29 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	46.5 cm

Transportgewicht	8.2 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.