

# iiyama G-MASTER Red Eagle G2771HSU-B1 - LED-Monitor - Gaming - 69 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - Fast IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 0.4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	G2771HSU-B1
EAN/UPC	4948570126453



## Beschreibung

Der Monitor iiyama G-MASTER Red Eagle G2771HSU-B1 verfügt über ein 27-Zoll-Desktop-Display mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und liefert lebendige Bilder und Klarheit. Mit einer V-Sync-Rate von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 0,4 ms ist dieser Monitor für ein flüssiges Spielerlebnis ausgelegt. Das Display verfügt über die AMD FreeSync-Technologie, um Bildreißen und Ruckeln zu reduzieren und die Gesamtleistung während des Spiels zu verbessern. Außerdem verfügt es über die Flicker-Free-Technologie und Blaulichtreduzierung für ein angenehmes Seherlebnis bei längerer Nutzung.

Ausgestattet mit einem integrierten USB 3.2 Gen 1-Hub ermöglicht dieser Monitor eine einfache Verbindung mit verschiedenen Geräten und eignet sich somit sowohl für Gaming- als auch für Produktivitätsanforderungen. Die Stereolautsprecher leisten 2 W pro Kanal und bieten ein beeindruckendes Audioerlebnis. Mit Unterstützung für verschiedene OSD-Sprachen, einstellbaren Neigungswinkeln und einem Kabelmanagementsystem sorgt der iiyama G2771HSU-B1 für eine benutzerfreundliche Einrichtung, die individuellen Vorlieben gerecht wird.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama G-MASTER Red Eagle G2771HSU-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435270">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435270</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.2 cm x 19.3 cm x 44.5 cm
Gewicht	4.2 kg
Kennzeichnung	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, Eyesafe Certified 2.0

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435270">Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435270</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 285 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, Adaptive-Sync-Technologie, Black Tuner, Öko-Modus, i-Style colour
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.2 cm x 19.3 cm x 44.5 cm

Gewicht	4.2 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI Kopfhörer 4 x USB 3.2 Gen 1
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-3.5/+21.5
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, Eyesafe Certified 2.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	29 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	12.6 cm
Transporthöhe	46.5 cm
Transportgewicht	6.6 kg

**Herstellergarantie**

Service und Support      Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur      0 °C

Max. Betriebstemperatur      40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im  
Betrieb      20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.