

Cisco 250 Series SF250-24P - Switch - Smart - 24 x 10/100 (PoE+)

+ 2 x Kombi-Gigabit-SFP - an Rack montierbar - PoE+ (185 W) - wiederaufbereitet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	SF250-24P-K9-UK-RF
EAN/UPC	0889728511773



Beschreibung

Cisco 250 Series SF250-24P - Switch - Smart - 24 x 10/100 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - an Rack montierbar - PoE+ (185 W) - wiederaufbereitet

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco 250 Series SF250-24P - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	185 W
Leistung	Switching-Kapazität: 12.8 Gbps Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 9,52 Mpps
Kapazität	MSTP-Instanz: 8 Aktive VLANs: 256 QoS-Hardwarewarteschlange: 4
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, MLDv2, MLD, CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, SCP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, WRR Queuing, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STNP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, QoS, DHCP-Server, MLD-Snooping, Reset-Taste, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, Port Security, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, MIB, 12-MB-Paketpuffer, CoS, 802.1x-Authentifizierung, Duplicated Address Detection, ToS, DSCP-Unterstützung, Kabeltest, SmartPort-Technologie, Head of Line Blocking-Schutzfunktion, ICMP, Cisco Discovery Protocol, VLAN-Spiegelung

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 25.7 cm x 4.4 cm
Gewicht	4.1 kg
Lokalisierung	Großbritannien
Preistyp	Wiederaufbereitet

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	185 W
Leistung	Switching-Kapazität: 12.8 Gbps Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 9,52 Mpps
Kapazität	MSTP-Instanz: 8 Aktive VLANs: 256 QoS-Hardwarewarteschlange: 4
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, MLDv2, MLD, CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, SCP
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5, SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, WRR Queuing, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, QoS, DHCP-Server, MLD-Snooping, Reset-Taste, ohne Lüfter, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, Port Security, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, MIB, 12-MB-Paketpuffer, CoS, 802.1x-Authentifizierung, Duplicated Address Detection, ToS, DSCP-Unterstützung, Kabeltest, SmartPort-Technologie, Head of Line Blocking-Schutzfunktion, ICMP, Cisco Discovery Protocol, VLAN-Spiegelung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Prozessor	X ARM: 800 MHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB

Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, System, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP 1 x USB Type A Management
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	314,040 Stunden
Produktzertifizierungen	UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A
Preistyp	Wiederaufbereitet
Lokalisierung	Großbritannien
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	25.7 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Technischer Support - Websupport - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.