

ASUS RS700A-E13-RS12U - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner



Gruppe	Server
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90SF0451-M004D0
EAN/UPC	4711636244350

Beschreibung

ASUS RS700A-E13-RS12U - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RS700A-E13-RS12U - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	Socket SP5
RAM	0 GB (installiert) / 3072 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA/SAS/NVMe
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
Videospeicher	64 MB
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.3 cm x 82.17 cm x 4.32 cm
Gewicht	13.81 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	12
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Anschluss	Socket SP5
	RAM
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 3072 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	24 (Gesamt) / 24 (frei)
Leistungsmerkmale	12-Kanal-Speicherarchitektur, registriert
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	SATA/SAS/NVMe
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Videospeicher	64 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne) Mini DisplayPort (1 hinten) 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 (1 hinten)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	BSMI, CB, RCM, FCC, ISED

	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	AC 100-127/220-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	2000 watt
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Abmessungen und Gewicht
Breite	48.3 cm
Tiefe	82.17 cm
Höhe	4.32 cm
Gewicht	13.81 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	16.71 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.