

Dell Plus S2425HSM - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 1 ms - 2xHDMI - Lautsprecher - BTO - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Gruppe TFTs Hersteller Dell

Hersteller Art. Nr. DELL-S2425HSM EAN/UPC 5397184962978



Beschreibung

Der Dell Plus S2425HSM wurde für ein verbessertes Seherlebnis mit einem 24-Zoll-Desktop-Formfaktor und einer Full-HD-Auflösung von 1080p entwickelt. Dieser Monitor verfügt über eine Reihe von Funktionen, darunter eine blendfreie Displaybeschichtung und eine Technologie zur Reduzierung von blauem Licht, um die Augen bei längerer Nutzung zu entlasten. Mit einer schnellen Reaktionszeit von 1 ms und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz sorgt der S2425HSM für flüssige Bilder, die sich perfekt für Arbeit und Unterhaltung eignen.

Die Einstellbarkeit ist ein wichtiges Merkmal, da Benutzer die Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkposition individuell anpassen können, was den Komfort und die Ergonomie erhöht. Der Monitor unterstützt zwei HDMI-Eingänge für eine einfache Konnektivität und ist ENERGY STAR-zertifiziert, wodurch Leistung mit Energieeffizienz kombiniert wird. Darüber hinaus eignet sich dieser Monitor dank Funktionen wie Dell ComfortView Plus und flimmerfreier Technologie für eine lange Nutzungsdauer.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell Plus S2425HSM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395569
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT), 4 ms (grau-zu-grau extrem), 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating



Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	53.764 cm x 19.182 cm x 45.703 cm
Gewicht	5.01 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	HDCP 1.4, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne), RoHS, PVC-free, BFR-frei, Plug and Play
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395569
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.8")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT), 4 ms (grau-zu-grau extrem), 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 144 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 163 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus, flimmerfreies Panel, Augenkomfort-Modus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.764 cm x 19.182 cm x 45.703 cm - mit Standfuß (höchste Position)



Gewicht	5.01 kg
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 1.4)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	HDCP 1.4, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne), RoHS, PVC-free, BFR-frei, Plug and Play
Preistyp	ВТО
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
	14 kWh/1.000 h 11.4 Watt
(eingeschaltet)	
(eingeschaltet) Stromverbrauch (typisch)	11.4 Watt
(eingeschaltet) Stromverbrauch (typisch) Stromverbrauch (max.) Stromverbrauch im Standby-	11.4 Watt 39 Watt
(eingeschaltet) Stromverbrauch (typisch) Stromverbrauch (max.) Stromverbrauch im Standby- Modus	11.4 Watt 39 Watt 0.5 Watt
(eingeschaltet) Stromverbrauch (typisch) Stromverbrauch (max.) Stromverbrauch im Standby- Modus	11.4 Watt 39 Watt 0.5 Watt 0.3 Watt
(eingeschaltet) Stromverbrauch (typisch) Stromverbrauch (max.) Stromverbrauch im Standby- Modus Stromverbrauch (Aus-Modus)	11.4 Watt 39 Watt 0.5 Watt 0.3 Watt Software / Systemanforderungen
(eingeschaltet) Stromverbrauch (typisch) Stromverbrauch (max.) Stromverbrauch im Standby- Modus Stromverbrauch (Aus-Modus) Mitgelieferte Software	11.4 Watt 39 Watt 0.5 Watt 0.3 Watt Software / Systemanforderungen Dell Peripheral Manager (nur Windows), Dell Display Manager
(eingeschaltet) Stromverbrauch (typisch) Stromverbrauch (max.) Stromverbrauch im Standby- Modus Stromverbrauch (Aus-Modus) Mitgelieferte Software	11.4 Watt 39 Watt 0.5 Watt 0.3 Watt Software / Systemanforderungen Dell Peripheral Manager (nur Windows), Dell Display Manager Windows 10, Apple macOS 14, Apple macOS 15



	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	6.77 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.