

BrightSign XD6 XD236 - Digital Signage-Player - SSD - 256 GB - BrightSign OS - 4K UHD (2160p)

60 BpS - HDR

Gruppe	Zubehör POS-Geräte
Hersteller	BrightSign
Hersteller Art. Nr.	XD236
EAN/UPC	0854529008333



Beschreibung

BrightSign XD6 XD236 - Digital Signage-Player - SSD - 256 GB - BrightSign OS - 4K UHD (2160p) - 60 BpS - HDR

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BrightSign XD6 XD236 - Digital Signage-Player
Gerätetyp	Digital Signage-Player
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.5 cm x 18.59 cm x 1.92 cm
Festplatte	256 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Auflösung	4K UHD (2160p) - 60 BpS - HDR
Schnittstellen	Gigabit Ethernet, HDMI, Infrarot, seriell, USB, USB-C
Standbildformate	BMP, JPEG, PNG
Audioformate	WAV, AAC, MP3
Wiedergabeformate	H.265, HEVC, H.264, AVC, VP9, MP4, MOV, MKV, WEBM, TS, MPEG, PS, AVI, MPEG-4, MPEG-2
OS im Lieferumfang	BrightSign OS

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Digital Signage-Player
Breite	20.5 cm
Tiefe	18.59 cm
Höhe	1.92 cm
Gewicht	590 g
OS im Lieferumfang	BrightSign OS

Schnittstellen	Gigabit Ethernet, HDMI, Infrarot, seriell, USB, USB-C
Schlüsselfunktionen	Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Funktionen	Power over Ethernet+ (PoE+), 10-Bit-Unterstützung, LED-Anzeigen, Reset-Taste, Echtzeituhr, Neural Processing Unit (NPU), kompatibel mit HTML5, für Wandmontage geeignet
	Digitalspeicher
Speicherlaufwerktyp	SSD
	Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Speicherlaufwerkkapazität	256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor	M.2
	Standbilder
Standbildformate	BMP, JPEG, PNG
	Digital Audio
Audioformate	WAV, AAC, MP3
	Video
Wiedergabeformate	H.265, HEVC, H.264, AVC, VP9, MP4, MOV, MKV, WEBM, TS, MPEG, PS, AVI, MPEG-4, MPEG-2
Auflösung	4K UHD (2160p)
Bildrate	60 BpS
HDR fähig	Ja
	Konnektivität
Verbindungen	Infrarot - Mini-Klinkenstecker (vorne) Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker (vorne) GPIO - Phoenix-Steckverbinder (vorne) HDMI-Ausgang (hinten) LAN (Gigabit Ethernet) (hinten)
	Stromversorgungsgerät
Ausgang	12 V, 3 A
	Software
Software inbegriffen	BrightAuthor, BSN.cloud Networking
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	1.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.