

Gigabyte MO32U2 - OLED-Monitor - Gaming - USB - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 250 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	MO32U2
EAN/UPC	4719331871918



Beschreibung

Gigabyte MO32U2 - OLED-Monitor - Gaming - USB - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 250 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte MO32U2 - OLED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 81.3 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2267382
Energie Effizienzklasse	Klasse G
KVM-Schalter	USB
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Hub
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.181 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.83 cm x 24 cm x 61.045 cm

Gewicht	7.95 kg
Kennzeichnung	ClearMR 9000 certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2267382
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Hub
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.181 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, Picture-in-Picture, Monitorkalibrierung Delta E<2, 10-bit Farbtiefe, Black Equalizer 2.0, Eagle Eye, OSD Sidekick, Dashboard, Tactical Switch, ClearMR 13000
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.83 cm x 24 cm x 61.045 cm - mit Fuß
Gewicht	7.95 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 (DSC (Display Stream Compression)) Kopfhörer USB 3.2 Upstream

2 x USB 3.2 downstream
USB-C Upstream (DisplayPort Alt Mode, KVM-Option)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	30
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	ClearMR 9000 certification
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	38 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	48 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.83 cm - Tiefe: 24 cm - Höhe: 61.045 cm - Gewicht: 7.95 kg Ohne Fuß - Breite: 71.83 cm - Tiefe: 6.42 cm - Höhe: 41.75 cm - Gewicht: 6 kg
----------------------------------	---

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	98 cm
Transporttiefe	16.8 cm
Transporthöhe	54.5 cm
Transportgewicht	11.31 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.