

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M8 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon 6517P / 3.2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner

Gruppe	Server
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:R2538SR617IN
EAN/UPC	4069388527703



Beschreibung

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M8 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon 6517P / 3.2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY RX2530 M8 - Rack-Montage - Xeon 6517P 3.2 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon (6. Gen.) 6517P / 3.2 GHz (bis zu 4.2 GHz, (16 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	32 Threads
Cache-Speicher	72 MB
Cache pro Prozessor	72 MB
RAM	32 GB (installiert) / 8 TB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	RAID (Fujitsu PRAID EP 3252-8i LP); SATA (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Redundante Stromversorgung	Ja
Software inbegriffen	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 77 cm x 4.3 cm
Gewicht	20.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Integrierte Peripheriegeräte	8 x Lüfter
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	8
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon (6. Gen.) 6517P
Taktfrequenz	3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.2 GHz
Anz. der Kerne	16 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	2
Wichtigste Prozessormerkmale	32 Threads
	Cache-Speicher
Installierte Größe	72 MB
Cache pro Prozessor	72 MB
	RAM
Installierte Anzahl	32 GB (installiert) / 8 TB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	6400 MT/s
Bewertete Speichergeschwindigkeit	6400 MT/s
Steckplatz	32 (Gesamt) / 31 (frei)
Leistungsmerkmale	Speicherscrubbing, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC), Memory Mirroring, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale	1 x 32 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x RAID
Name des Speicher-Controllers	Fujitsu PRAID EP 3252-8i LP
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60
	Massenspeicher-Controller (2.)
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s

	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	DisplayPort
	Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Produktzertifizierungen	OCP 3.0
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Steckplatz	1 PCIe 5.0 x8 4 PCIe 5.0 x16 - Low Profile
Schnittstellen	1 x USB 2.0 (1 vorne) 4 x USB 3.0 (1 vorn, 2 hinten, 1 intern) 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x DisplayPort
	Verschiedenes
Kennzeichnung	WEEE, RoHS, CB, GS, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, KC, CCC, BSMI
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Gestellte Leistung	900 Watt
	Betriebssystem / Software
Software	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	48.3 cm - 77 cm - 4.3 cm - mit Frontblende
Breite	43.5 cm
Tiefe	77 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	20.3 kg

Umgebungsbedingungen	
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 85% RH (non-condensing)
Geräuschentwicklung	45 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.