

Asustor Lockerstor 2 Gen2+ AS6702T V2 - NAS-Server

2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID JBOD - 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - RAM 4 GB - 5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	AS6702TV2
EAN/UPC	4710474831739



Beschreibung

Der ASUSTOR Lockerstor 2 Gen2+ AS6702T V2 wurde entwickelt, um robuste Netzwerkspeicherlösungen für den Einsatz zu Hause und im Büro bereitzustellen. Mit Unterstützung für bis zu zwei interne Laufwerke ermöglicht dieser NAS-Server eine effiziente Datenverwaltung und Erweiterung, um wachsenden Speicheranforderungen gerecht zu werden. Das Gerät verfügt über einen Intel Celeron Quad-Core-Prozessor, der mit Taktraten von bis zu 2,9 GHz zuverlässige Leistung bietet und auch bei hoher Auslastung einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Ausgestattet mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter 5 Gigabit-Ethernet-Ports, USB 3.2 Gen 2 und HDMI-Ausgang, ermöglicht es schnelle Datenübertragungen und vielseitige Medienverarbeitungsfunktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR Lockerstor 2 Gen2+ AS6702T V2 - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	5 Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.8 cm x 23 cm x 16.35 cm
Gewicht	2 kg ()
Prozessor	1 x Intel Celeron N5105 2 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10
Netzwerk	100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE, 5GbE
Leistung	Maximaler iSCSI-Ziel: 256 Maximaler iSCSI LUN: 256 Maximale Anzahl von Benutzern: 4096 Maximale Anzahl von Gruppen: 512 Maximale Anzahl von freigegebenen Ordnern: 512 Maximale gleichzeitige Verbindungen: 512
RAM	4 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Windows 10 / 11 oder höher, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS, UNIX, Linux, FreeBSD
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Breite	10.8 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	16.35 cm
Gewicht	2 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte	1 x 70 mm fan, IR-Sensor
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren	1 x Intel Celeron N5105 2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.9 GHz
RAM	4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher	8 GB
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Netzwerk
Data Link Protocol	100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE, 5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	CIFS, SMB, NFS, FTP, TFTP, SFTP, HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4, IPv6, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH, SFTP, HTTP, HTTPS, SNMP, Syslog, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft CIFS, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Apple File Protocol (AFP), FTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, DDNS, HTTP, HTTPS, Microsoft Active Directory (AD)
Leistung	Maximaler iSCSI-Ziel: 256 Maximaler iSCSI LUN: 256 Maximale Anzahl von Benutzern: 4096 Maximale Anzahl von Gruppen: 512 Maximale Anzahl von freigegebenen Ordnern: 512 Maximale gleichzeitige Verbindungen: 512
Leistungsmerkmale	Rsync-kompatibel, Jumbo-Frames-Support, VLAN-Unterstützung, Online-RAID-Levelmigration, Btrfs-Snapshots-Unterstützung, Unterstützung für die Entschlüsselung von USB-Schlüsseln, Zielmaskierung, LUN-Zuordnung, MPIO, persistente (SCSI-3) Reservierungen, Festplatten-S.M.A.R.T.-Scan, geplante schlechte Blockscans, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, Systemprotokoll, Verbindungsüberwachung, Benutzerguthaben, UPS-kompatibel, firewall, E-Mail-Meldung, SMS-Meldung, schwarze Liste, White List, Cloud-Sicherung, FTP-Backup, externes Backup, Eintast-Backup, EZ

	Sync, HiDrive-Support, UPnP Media Server, VPN-Klient, VPN-Server, RADIUS Server, SNMP-Server, Syslog-Server
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES, SSL, TLS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	4 (gesamt)/ 4 (frei) x M.2
Schnittstellen	2 x 5 Gigabit Ethernet - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A 1 x HDMI-Ausgang 1 x USB 2.0 - Type A
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, BIS, CCC, UKCA
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	21 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.79 watt
Gestellte Leistung	65 watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 / 11 oder höher, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS, UNIX, Linux, FreeBSD
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Geräuschentwicklung	17.7 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.