

Asustor Lockerstor 4 Gen2+ AS6704T V2 - NAS-Server

4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID JBOD - 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - RAM 4 GB - 5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	AS6704T V2
EAN/UPC	4710474831746



Beschreibung

Der ASUSTOR Lockerstor 4 Gen2+ AS6704T V2 wurde für effiziente und robuste Netzwerkspeicherlösungen entwickelt. Dank seiner 5-Gigabit-Ethernet-Anbindung profitieren Nutzer von einer rasanten Datenübertragung und einem nahtlosen Zugriff auf Dateien im gesamten Netzwerk. Das Gerät unterstützt verschiedene RAID-Stufen, darunter RAID 0, RAID 1, RAID 5 und weitere, und gewährleistet so Datensicherheit und Redundanz bei der Verwaltung kritischer Informationen. Neben seiner Geschwindigkeit und Flexibilität ist dieser NAS-Server mit einem Quad-Core-Intel-Celeron-Prozessor ausgestattet, der mit einer Taktrate von 2 GHz arbeitet und so die Leistung für Multitasking steigert. Die Ausstattung mit 4 GB DDR4-RAM gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und schnelle Reaktionszeiten bei der Verwaltung mehrerer gleichzeitiger Verbindungen. Mit integrierten Funktionen wie einem IR-Sensor, einem automatischen Ruhemodus und der Smart-Fan-Technologie bietet es eine benutzerfreundliche und dennoch leistungsstarke Lösung sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Einsatz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR Lockerstor 4 Gen2+ AS6704T V2 - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	5 Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17 cm x 23 cm x 18.55 cm
Gewicht	2.94 kg ()
Prozessor	1 x Intel Celeron N5105 2 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID JBOD, 0, 1, 5, 6, 10
Netzwerk	100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE, 5GbE
Leistung	Maximaler iSCSI-Ziel: 256 Maximaler iSCSI LUN: 256 Maximale Anzahl von Benutzern: 4096 Maximale Anzahl von Gruppen: 512 Maximale Anzahl von freigegebenen Ordnern: 512 Maximale gleichzeitige Verbindungen: 512
RAM	4 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

Systemanforderungen	Windows 10 / 11 oder höher, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS, UNIX, Linux, FreeBSD
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Breite	17 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	18.55 cm
Gewicht	2.94 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel, 1 x 120 mm Lüfter, IR-Sensor
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren	1 x Intel Celeron N5105 2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.9 GHz
RAM	4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher	8 GB
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Netzwerk
Data Link Protocol	100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE, 5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	CIFS, SMB, NFS, FTP, TFTP, SFTP, HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4, IPv6, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH, SFTP, HTTP, HTTPS, SNMP, Syslog, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft CIFS, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Apple File Protocol (AFP), FTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, DDNS, HTTP, HTTPS, Microsoft Active Directory (AD)
Leistung	Maximaler iSCSI-Ziel: 256 Maximaler iSCSI LUN: 256 Maximale Anzahl von Benutzern: 4096 Maximale Anzahl von Gruppen: 512 Maximale Anzahl von freigegebenen Ordnern: 512 Maximale gleichzeitige Verbindungen: 512
Leistungsmerkmale	Rsync-kompatibel, Jumbo-Frames-Support, VLAN-Unterstützung, Online-RAID-Levelmigration, Btrfs-Snapshots-Unterstützung, Unterstützung für die Entschlüsselung

	von USB-Schlüsseln, Zielmaskierung, LUN-Zuordnung, MPIO, persistente (SCSI-3) Reservierungen, Festplatten-S.M.A.R.T-Scan, geplante schlechte Blockscans, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, Systemprotokoll, Verbindungsüberwachung, Benutzer Guthaben, UPS-kompatibel, firewall, E-Mail-Meldung, SMS-Meldung, schwarze Liste, White List, Cloud-Sicherung, FTP-Backup, externes Backup, Eintast-Backup, EZ Sync, HiDrive-Support, UPnP Media Server, VPN-Klient, VPN-Server, RADIUS Server, SNMP-Server, Syslog-Server
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES, SSL, TLS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	4 (gesamt)/ 4 (frei) x M.2
Schnittstellen	2 x 5 Gigabit Ethernet - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A 1 x HDMI-Ausgang 1 x USB 2.0 - Type A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x CAT5E-Netzkabel
Leistungsmerkmale	Automatischer Energiesparmodus, Smart Fan
Produktzertifizierungen	FCC, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, BIS, CCC, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör	Netzkabel, 16 x Flachkopfschrauben (für 2,5" HDD), 16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" HDD))
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	35 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.88 watt
Gestellte Leistung	90 watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 / 11 oder höher, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS, UNIX, Linux, FreeBSD
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Geräuschentwicklung	17.6 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.