

Allied Telesis AT GS950/10 V2 - Switch - Smart

8 x Gigabit Ethernet + 2 x 1 Gigabit SFP - Desktop - wandmontierbar - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-GS950/10 V2-50
EAN/UPC	0767035232485



Beschreibung

Allied Telesis AT GS950/10 V2 - Switch - Smart - 8 x Gigabit Ethernet + 2 x 1 Gigabit SFP - Desktop, wandmontierbar, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT GS950/10 V2 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x Gigabit Ethernet + 2 x 1 Gigabit SFP
Leistung	Durchsatz (64-Byte Paketgröße): 14,88 Mpps Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s Latenz (1 Gbps): 4.1 µs Latenzzeit (100 Mbps): 7.1 µs
Kapazität	VLAN IDs: 4093 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 255 Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, MIB, MIB 2, HTTP, HTTPS, TFTP
Leistungsmerkmale	Loop Guard, Port-Spiegelung, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, LDF-Unterstützung, Anschluss-Bündelung, 802.1x-Authentifizierung, ohne Lüfter, Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Schutz vor Broadcaststürmen, HOL Blocking Prevention, IGMP Snooping, EEE, Spartaste, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.5 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 18 cm x 4.4 cm

Gewicht	1.6 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x Gigabit Ethernet + 2 x 1 Gigabit SFP
Leistung	Durchsatz (64-Byte Paketgröße): 14,88 Mpps Switch-Fabric-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s Latenz (1 Gbps): 4.1 µs Latenzzeit (100 Mbps): 7.1 µs
Kapazität	VLAN IDs: 4093 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 255 Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, MIB, MIB 2, HTTP, HTTPS, TFTP
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5, TLS, TTLS
Authentifizierungsmethode	Extensible Authentication Protocol (EAP), RADIUS
Leistungsmerkmale	Loop Guard, Port-Spiegelung, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, LDF-Unterstützung, Anschluss-Bündelung, 802.1x-Authentifizierung, ohne Lüfter, Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Schutz vor Broadcaststürmen, HOL Blocking Prevention, IGMP Snooping,EEE, Spartaste, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
RAM	256 MB
Flash-Speicher	32 MB
Statusanzeige	Link/Aktivität, Port Status, Stromversorgung, SFP
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom	0.5 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	10 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	4 Gummifüße, Rack-Montage-Kit

Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	RoHS, VCCI Class A, CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, UL 62368-1, EU RoHS
Lokalisierung	Europa
Maße und Gewicht	
Breite	28 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.6 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.