

Iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771QSU-W1 - LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 WQHD @ 200 Hz - Fast IPS - 350 cd/m² - 1200:1 - 0.5 ms
- HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Matte - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GB2771QSU-W1
EAN/UPC	4948570126521



Beschreibung

Der Iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771QSU-W1 ist ein 27-Zoll-LCD-Monitor, der für ein beeindruckendes Seherlebnis entwickelt wurde. Mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 und Unterstützung für das WQHD-Videoformat gibt dieser Monitor Bilder in lebendigen Farben und mit hoher Schärfe wieder. Die Fast-IPS-Technologie gewährleistet einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad und sorgt so für eine gleichbleibende Bildqualität aus verschiedenen Blickwinkeln. Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie Low Blue Light und Flicker-Free-Technologien wurde dieser Monitor entwickelt, um die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch zu reduzieren. Die Einstellmöglichkeiten für Höhe, Schwenken, Drehen und Neigen ermöglichen eine individuelle, ergonomische Anpassung und sorgen so für Komfort sowohl bei der Arbeit als auch beim Gaming. Mit einer schnellen Reaktionszeit von 0,5 ms und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 200 Hz über DisplayPort eignet sich der G-MASTER-Monitor besonders für Gaming-Anwendungen, bietet aber auch bei anderen Medientypen eine hervorragende Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771QSU-W1 - LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2436051
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	3,7 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 5 Watt
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 200 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1200:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau), 0.5 ms (MPRT)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Pivot (Rotation), Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Matte, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	61.2 cm x 31.3 cm x 55.35 cm
Gewicht	5.7 kg
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, REACH SvHC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LCD-Monitor
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2436051
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	3,7 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	5 Watt
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 200 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1200:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	2 ms (Grau-zu-Grau), 0.5 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 200 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 285 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	8-Bit + Hi-FRC Farbtiefe, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, i-Style colour, Joystick, Overdrive-Technologie, Night Mode, Reduzierung des blauen Lichtanteils, Motion Blur Reduction, 6-Achsen-Farbanpassung, X-Res Technology, HDR (High Dynamic Range)
Farbe	Matte, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.2 cm x 31.3 cm x 55.35 cm - ohne Fuß
Gewicht	5.7 kg
	Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Leistung bis zu 4,5 W) 2 x USB-C 3.2 Gen 1 downstream (Leistung von bis zu 5 W) Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.5 m 1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	36 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 31.3 cm - Höhe: 55.35 cm - Gewicht: 5.7 kg Ohne Fuß - Gewicht: 3.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	46.5 cm
Transporthöhe	14 cm

Transportgewicht	8.2 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.