

Datalogic Gryphon GM4600 - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert - RF

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	GM4600-BK-433K1-HP
EAN/UPC	5715328315488



Beschreibung

Datalogic Gryphon GM4600 - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - RF

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Gryphon GM4600 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - RF - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1360 x 1120 / 640 x 600
Anschluss technik	Kabellos
Wireless Connectivity	RF
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 7.9 cm x 18 cm
Gewicht	218 g
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
	Barcode
Schnittstellen Typ	RF
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1360 x 1120 / 640 x 600
Scanmodus	Single Pass

Max. Gebrauchsdistanz	50 m
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfunktion	Australische Post, Aztec-Code, Britische Post, China Han Xin Code, Chinesische Post, Data Matrix, Digimarc Barcode, DotCode, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 Digital Link, IMB, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, MaxiCode, MICR, Micro QR-Code, OCR-A, OCR-B, PDF417, Postnet, QR-Code, RM4SCC, Royal Mail, UPC A Composite, UPC E Composite, UPC/EAN/JAN Composites
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	Mit Auslöser, Datalogic Motionix Technologie
	Netzwerk
Wireless Connectivity	RF
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Ladebasis, USB-Datenkabel
Kennzeichnung	IP52, China RoHS
	Stromversorgung
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.5 cm
Tiefe	7.9 cm
Höhe	18 cm
Gewicht	218 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.