Datalogic Gryphon 4600 - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert - RF



Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	GBT4600-HC-BTK1-HP
EAN/UPC	5715328455429

Beschreibung

Der Datalogic Gryphon 4600 wurde entwickelt, um mit seiner robusten Leistung beim Scannen von Barcodes die Produktivität in verschiedenen Umgebungen zu steigern. Dieser tragbare Barcode-Scanner verfügt über Scaneigenschaften mit hoher Dichte und gewährleistet so Genauigkeit beim Lesen einer Vielzahl von Barcodes, darunter QR-Codes, Data Matrix und mehr. Dank seiner drahtlosen Konnektivitätstechnologie und der USB-Schnittstelle ermöglicht er einen flexiblen Einsatz an jedem Arbeitsplatz, sei es aus nächster Nähe oder aus größerer Entfernung.
Der Datalogic Gryphon 4600 wurde für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt und erfüllt die IP52-Normen für Staub- und Wasserschutz. Er kann in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C effektiv betrieben werden und eignet sich somit für vielfältige Anwendungen in Industrie und Einzelhandel. Ein robuster Akku mit Lithium-Ionen-Technologie sorgt für eine lange Betriebsdauer, während die Stoß- und Vibrationsfestigkeit die Zuverlässigkeit auch nach einem Sturz aus 1,8 m Höhe auf Beton gewährleistet. Visuelle und akustische Benachrichtigungen sowie ein Signalton erleichtern die Benutzerinteraktion und machen das Gerät zu einer wertvollen Ergänzung für jeden Scanvorgang.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Gryphon 4600 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - RF - decodiert
Farbe	Weiß
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1360 x 1120 / 640 x 600
Anschlusstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	RF
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 7.9 cm x 18 cm
Gewicht	218 g
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Weiß

	Barcode
Schnittstellen Typ	RF
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1360 x 1120 / 640 x 600
Scanmodus	Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz	1 m
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfunktion	Australische Post, Aztec-Code, Britische Post, China Han Xin Code, Chinesische Post, Data Matrix, Digimarc Barcode, DotCode, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 Digital Link, IMB, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, MaxiCode, MICR, Micro QR-Code, OCR-A, OCR-B, PDF417, Postnet, QR-Code, RM4SCC, Royal Mail, UPC A Composite, UPC E Composite, UPC/EAN/JAN Composites
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	Mit Auslöser, Datalogic Motionix Technologie
	Netzwerk
Wireless Connectivity	RF
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	USB-Stromkabel für seriellen Anschluss, Basisstation mit USB-Stromversorgung
Kennzeichnung	IP52, China RoHS
	Stromversorgung
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.5 cm
Tiefe	7.9 cm
Höhe	18 cm
Gewicht	218 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.