

# Datalogic Gryphon I GD4690 - Barcode-Scanner

tragbar - 2D-Imager - decodiert - USB - RS-232

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Scanner       |
| Hersteller          | Datalogic     |
| Hersteller Art. Nr. | GD4690-BK-HP  |
| EAN/UPC             | 5715328319004 |



## Beschreibung

Datalogic Gryphon I GD4690 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - USB, RS-232

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Datalogic Gryphon I GD4690 - Barcode-Scanner        |
| Typ                                 | Barcode-Scanner - tragbar - USB, RS-232 - decodiert |
| Farbe                               | Schwarz                                             |
| Min. Strichcodesymbolbreite         | 3 mil                                               |
| Scan-Elementtyp                     | 2D-Imager                                           |
| Anschlusstechnik                    | Kabelgebunden                                       |
| Batterie                            | 1 x Lithium-Ionen                                   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.5 cm x 18 cm x 7.9 cm                             |
| Gewicht                             | 218 g                                               |

## Ausführliche Details

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
|                             | <b>Allgemein</b>          |
| Typ                         | Barcode-Scanner - tragbar |
| Farbe                       | Schwarz                   |
|                             | <b>Barcode</b>            |
| Schnittstellen Typ          | USB, RS-232               |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 3 mil                     |
| Scan-Elementtyp             | 2D-Imager                 |
| Scanmodus                   | Single Pass               |
| Skew (Grad)                 | 65                        |
| Pitch (Grad)                | 65                        |
| Print Contrast Signal (PCS) | 15%                       |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entschlüsselungsfunktion              | Australische Post, Aztec, Britische Post, China Han Xin Code, Chinesische Post, Data Matrix, DotCode, EAN/JAN, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 Digital Link, IMB, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, MaxiCode, Micro QR-Code, MicroPDF417, PLANET, Postnet, QR-Code, Royal Mail, UPC-A / E, OCR-A, OCR-B, MICR |
| TTL Decoding                          | Decodiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anschluss technik                     | Kabelgebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Benachrichtigung bei Erfolg           | Signalton, LED-Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funktionen                            | Hochdichte Scans, 16 kV ESD-Schutz (Luftentladung)<br><b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schnittstellen                        | 1 x USB<br>1 x RS-232<br><b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x USB-Kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kennzeichnung                         | IP52, China RoHS, EU RoHS<br><b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stromversorgungsgerät                 | Ladestation für Barcode-Scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Batterie                              | 1 x Lithium-Ionen<br><b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Breite                                | 6.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiefe                                 | 18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Höhe                                  | 7.9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht                               | 218 g<br><b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 5 Jahre<br><b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Max. Betriebstemperatur               | 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drop Specification                    | 1,8 m über Betonboden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.