Kensington VeriMark Guard 2.1 Fingerprint Security

Key - Lesegerät für Fingerabdruck - USB - USB 2.0 - USB 3.0 - Schwarz - TAA-konform



Gruppe	Zubehör Eingabegeräte
Hersteller	Kensington
Hersteller Art. Nr.	K65050WW
EAN/UPC	0085896650508

Beschreibung

Kensington VeriMark Guard 2.1 Fingerprint Security Key - Lesegerät für Fingerabdruck - USB, USB 2.0, USB 3.0 - Schwarz - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kensington VeriMark Guard 2.1 Fingerprint Security Key - Lesegerät für Fingerabdruck - USB, USB 2.0, USB 3.0 - TAA-konform
Gerätetyp	Lesegerät für Fingerabdruck
Schnittstellen Typ	USB, USB 2.0, USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.5 cm x 3 cm x 0.85 cm
Gewicht	5 g
Farbe	Schwarz
Enthaltenes Zubehör für Eingabeadapter	Schutzkappe
Stromversorgung	5 V
Erforderliches Betriebssystem	Apple iOS 13.5.1 oder höher, Google Chrome OS, Apple MacOS, Windows 11, Windows 10
TAA-kompatibel	Ja
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Lesegerät für Fingerabdruck
Schnittstellen Typ	USB, USB 2.0, USB 3.0
Breite	1.5 cm
Tiefe	3 cm
Höhe	0.85 cm

Gewicht	5 g
Farbe	Schwarz
	Fingerabdruckleser
Biometrischer Sensor	Synaptics FS7600
Merkmale	Match-in-Sensor-Technologie
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schutzkappe
Gerätefunktionen	2-Faktor-Authentifizierung (U2F), LED-Anzeige
Kennzeichnung	FIDO U2F certified, FIDO2 CTAP2.1, FIDO 2 Certified, GDPR, BIPA, CCPA, FIDO Certified, SSL v3, TLS v1.2, RSA-2048, FCC, RCM, REACH, WEEE, RoHS, VCCI, ISO 27001, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, UKCA, 2014/30/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EMC, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020
Verpackung	Retail
Verpackungsdetails	Einzelhandelsverpackung
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	5 V
Erforderlicher elektrischer Strom	100 mA
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple iOS 13.5.1 oder höher, Google Chrome OS, Apple MacOS, Windows 11, Windows 10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.