ATTB Antenne - Mobiltelefon, Wi-Fi, IoT - innen

auf vertikaler Oberfläche montierbar - Kunststoffmontage



Gruppe	Antennen
Hersteller	ATTB
Hersteller Art. Nr.	4925.41
EAN/UPC	4045994006450

Beschreibung

Die ATTB-Antenne von ATTB Antennentechnik Bad Blankenburg ist für vielseitige Konnektivitätslösungen konzipiert und bietet Kompatibilität mit mehreren Kommunikationstechnologien, darunter UMTS, GSM, LTE, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi und mehr. Diese Antenne arbeitet effektiv in einem Frequenzbereich von 800–960 MHz, 1,71–2,17 GHz, 868 MHz und 2400–2485 MHz und eignet sich somit für verschiedene Anwendungen, darunter Mobilfunk, IoT und WLAN. Mit einer maximalen Nennleistung von 20 Watt bietet die Antenne eine robuste Leistung, während die Schutzart IP54 dafür sorgt, dass sie staub- und feuchtigkeitsbeständig ist. Das Design ermöglicht die vertikale Montage an Oberflächen und eignet sich für die Platzierung in Innenräumen. Im Lieferumfang ist ein 1,5 m langes Antennenkabel mit einem FME-Buchsenstecker enthalten, das die Flexibilität bei der Installation erhöht. Das strapazierfähige Kunststoffmaterial gewährleistet Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen und macht diese Antenne zu einer guten Wahl für vielfältige Konnektivitätsanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB - Antenne
Gerätetyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon, Wi-Fi, IoT
Platzierung / Montage der Antenne	Innen, auf vertikaler Oberfläche montierbar, Kunststoffmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.6 cm 20.8 cm
Gewicht	59 g
Kompatibilität	UMTS, GSM, PCS, LTE, ISM, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, LoRa 868 MHz, WLAN
Frequenzbereich	1.71 - 2.17 GHz, 800 - 960 MHz, 868 MHz, 2400 - 2485 MHz
Funktionen	IP54, VSWR = 2.0:1, staubdicht, feuchtigkeitsbeständig

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon, Wi-Fi, IoT
Platzierung / Montage der Antenne	Innen, auf vertikaler Oberfläche montierbar, Kunststoffmontage
Breite	1.6 cm
Höhe	20.8 cm

Länge / Max. Länge	1.6 cm
Gewicht	59 g
Produktmaterial	Kunststoff
	Antenne
Kompatibilität	UMTS, GSM, PCS, LTE, ISM, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, LoRa 868 MHz, WLAN
Frequenzbereich	1.71 - 2.17 GHz, 800 - 960 MHz, 868 MHz, 2400 - 2485 MHz
Scheinwiderstand	50 Ohm
Max. Leistung	20 Watt
Funktionen	IP54, VSWR = 2.0:1, staubdicht, feuchtigkeitsbeständig
Montagekit	Mitgeliefert
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x Antenne - FME (weiblich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Antennenkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.