ATTB Antenne - Mobiltelefon, Wi-Fi, IoT - Innen

/ Außen - auf vertikaler Oberfläche montierbar



Gruppe	Antennen
Hersteller	ATTB
Hersteller Art. Nr.	4936.02
EAN/UPC	4045994050286

Beschreibung

Die ATTB-Antenne wurde entwickelt, um Konnektivität über verschiedene Mobilfunk- und Wireless-Standards hinweg zu gewährleisten, darunter UMTS, GSM, LTE, 5G und Wi-Fi. Mit einem breiten Frequenzbereich von 735 MHz bis 5900 MHz unterstützt diese Antenne mehrere Anwendungen und gewährleistet die Integration von IoT-Geräten. Dank ihrer Schutzart IP54 hält sie auch rauen Umgebungsbedingungen stand und eignet sich somit für die Installation im Innen- und Außenbereich. Das mitgelieferte Montageset ermöglicht die vertikale Montage an Oberflächen und erhöht damit die Vielseitigkeit für unterschiedliche Einrichtungsanforderungen. Die ATTB-Antenne besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und verfügt über ein 5 m langes Antennenkabel mit SMA-Stecker. Sie vereinfacht die Konnektivität über verschiedene Plattformen hinweg. Ob für Mobilfunk, WLAN-Netzwerke oder IoT-Anwendungen – diese Antenne bietet eine Leistung mit einem VSWR von = 1,9:1 und gewährleistet so minimale Signalverluste und optimale Effizienz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB - Antenne
Gerätetyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon, Wi-Fi, IoT
Platzierung / Montage der Antenne	Innen / Außen, auf vertikaler Oberfläche montierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.5 cm 18.5 cm
Gewicht	280 g
Kompatibilität	UMTS, GSM, LTE, ISM, 2G, 3G, 4G, LoRa 868 MHz, 5G, WLAN
Frequenzbereich	890 - 960 MHz, 2400 - 2485 MHz, 1544 - 3194 MHz, 3400 - 5900 MHz, 735 - 862 MHz
Funktionen	IP54, VSWR = 1.9:1

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon, Wi-Fi, IoT
Platzierung / Montage der Antenne	Innen / Außen, auf vertikaler Oberfläche montierbar
Breite	3.5 cm
Höhe	18.5 cm

Länge / Max. Länge	3.5 cm
Gewicht	280 g
Produktmaterial	Kunststoff
	Antenne
Kompatibilität	UMTS, GSM, LTE, ISM, 2G, 3G, 4G, LoRa 868 MHz, 5G, WLAN
Frequenzbereich	890 - 960 MHz, 2400 - 2485 MHz, 1544 - 3194 MHz, 3400 - 5900 MHz, 735 - 862 MHz
Scheinwiderstand	50 Ohm
Funktionen	IP54, VSWR = 1.9:1
Montagekit	Mitgeliefert
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x Antenne - SMA (männlich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Antennenkabel - 5 m
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.