ATTB 4429.22 - Antenne - Stange - Mobiltelefon

2 dBi - am Dach montierbar - Durchgangsloch



Gruppe	Antennen
Hersteller	ATTB
Hersteller Art. Nr.	4429.022
EAN/UPC	4045994084328

Beschreibung

Die ATTB 4429.22 ist eine Stabantenne für Mobilfunkverbindungen. Mit ihrer Schutzart IP54 hält diese flexible Antenne verschiedenen Umgebungsbedingungen stand und eignet sich daher sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Gebrauch. Mit einer Länge von 10 cm unterstützt sie UMTS-, GSM-, 2G- und 3G-Frequenzen im Bereich von 824–960 MHz, 1,71–1,88 GHz und 1900–2170 MHz und gewährleistet so eine zuverlässige Kommunikation über mehrere Netzwerke hinweg. Die Antenne verfügt über eine maximale Leistung von 4 Watt und eine Verstärkung von 2 dBi und bietet damit eine effiziente Leistung für Mobilfunkanwendungen. Ihre Impedanz von 50 Ohm und ein VSWR = 2,0 gewährleisten die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten. Die Antenne kann auf dem Dach montiert oder durch eine Öffnung installiert werden, was die Verbesserung des Signalempfangs vereinfacht. Mit einem 5 m langen Antennenkabel und einem weiblichen FME-Stecker ist diese Antenne eine praktische Lösung zur Verbesserung der Mobilfunkverbindung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB 4429.22 - Antenne
Gerätetyp	Antenne
Formfaktor	Stange
Bestimmt für	Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Am Dach montierbar, Durchgangsloch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.4 cm 10 cm
Gewicht	138 g
Kompatibilität	UMTS, GSM, 2G, 3G
Frequenzbereich	824 - 960 MHz, 1.71 - 1.88 GHz, 1900 - 2170 MHz
Antennenlänge	10 cm
Antennengewinn	2 dBi
Funktionen	Elastisch, IP54, VSWR = 2.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne
Formfaktor	Stange

Bestimmt für	Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Am Dach montierbar, Durchgangsloch
Breite	3.4 cm
Höhe	10 cm
Länge / Max. Länge	3.4 cm
Gewicht	138 g
	Antenne
Kompatibilität	UMTS, GSM, 2G, 3G
Frequenzbereich	824 - 960 MHz, 1.71 - 1.88 GHz, 1900 - 2170 MHz
Antennenlänge	10 cm
Scheinwiderstand	50 Ohm
Antennengewinn	2 dBi
Max. Leistung	4 Watt
Funktionen	Elastisch, IP54, VSWR = 2.0
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x Mobilfunkantenne - FME (weiblich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Antennenkabel - 5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.