

Panorama Antennas ATTB 3351.06 - Antenne - Mobiltelefon, IoT

außen - magnetisch montierbar

Gruppe	Antennen
Hersteller	Panorama Antennas
Hersteller Art. Nr.	3351.06
EAN/UPC	4045994046883



Beschreibung

Die Antenne ATTB 3351.06 wurde für robuste Leistung in verschiedenen Kommunikationsanwendungen entwickelt. Sie unterstützt mehrere Kompatibilitätsoptionen, darunter UMTS, GSM, LTE und 5G, und ist somit eine gute Wahl für Mobilfunk- und IoT-Anwendungen. Mit einer kompakten Länge von 10 cm eignet sie sich für die Installation im Außenbereich und verfügt über eine Magnethalterung für eine einfache Platzierung. Die Antenne ist aus korrosionsbeständigem Kunststoff gefertigt und gewährleistet somit Langlebigkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Die ATTB 3351.06 Antenne arbeitet in einem Frequenzbereich von 698 MHz bis 6000 MHz und erfüllt damit eine Vielzahl von Übertragungsanforderungen. Sie hält ein VSWR von $\approx 3,3:1$ und eine Impedanz von 50 Ohm aufrecht und sorgt so für eine stabile und zuverlässige Signalübertragung. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 10 Watt gewährleistet sie optimale Leistung für alle Telekommunikationsanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB 3351.06 - Antenne
Gerätetyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon, IoT
Platzierung / Montage der Antenne	Außen, magnetisch montierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.4 cm 10 cm
Gewicht	60 g
Kompatibilität	UMTS, GSM, LTE, ISM, 2G, 3G, 4G, LoRa, 5G
Frequenzbereich	698 - 960 MHz, 868 MHz, 1710 - 6000 MHz
Antennenlänge	10 cm
Funktionen	Korrosionsbeständig, IP54, VSWR = 3.3:1

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon, IoT
Platzierung / Montage der Antenne	Außen, magnetisch montierbar
Breite	3.4 cm

Höhe	10 cm
Länge / Max. Länge	3.4 cm
Gewicht	60 g
Produktmaterial	Kunststoff
Antenne	
Kompatibilität	UMTS, GSM, LTE, ISM, 2G, 3G, 4G, LoRa, 5G
Frequenzbereich	698 - 960 MHz, 868 MHz, 1710 - 6000 MHz
Antennenlänge	10 cm
Scheinwiderstand	50 Ohm
Max. Leistung	10 Watt
Funktionen	Korrosionsbeständig, IP54, VSWR = 3.3:1
Geleisteter Anschluss	
Art	1 x Mobilfunkantenne - SMA (männlich)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Antennenkabel - 3 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.