

Mercusys MT115 V1 - Mobiler Hotspot - 4G LTE

150 Mbps - 802.11b/g/n - Wi-Fi 6

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	MT115
EAN/UPC	6957939004057



Beschreibung

Der Mercusys MT115 V1 wurde für eine effiziente mobile Konnektivität entwickelt und unterstützt bis zu 10 WLAN-Geräte gleichzeitig. Dieser mobile Hotspot bietet hohe Datenübertragungsraten von bis zu 150 Mbit/s und sorgt so für ein nahtloses Interneterlebnis, egal ob zu Hause oder unterwegs. Dank des integrierten 2400-mAh-Akkus profitieren Nutzer von einer langen Laufzeit ohne ständiges Aufladen. Das Gerät ist mit verschiedenen Betriebssystemen kompatibel, darunter Apple macOS, Android und Microsoft Windows, und ist somit eine vielseitige Wahl für eine breite Nutzergruppe. Ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen nutzt der MT115 V1 WPA-PSK- und WPA2-PSK-Verschlüsselungsalgorithmen zum Schutz der Verbindungen. Mit seinem kompakten und externen Formfaktor ist dieses Gerät ideal für Reisen und stellt sicher, dass Nutzer in verschiedenen Umgebungen, von städtischen Gebieten bis hin zu abgelegenen Regionen, stets verbunden bleiben. Das interne Antennendesign optimiert die Konnektivität zusätzlich und ermöglicht eine zuverlässige Leistung in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 35 °C und bei einer Betriebsluftfeuchtigkeit von bis zu 75 %.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mercusys MT115 V1 - mobiler Hotspot - 4G LTE
Gerätetyp	Mobiler Hotspot
Formfaktor	Extern
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Zellprotokoll	FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunkband	4G LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 4G LTE-TDD B38/B41 HSPA+ B1/B5/B8
Netzwerk	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) - 287 Mbps
Batterie	2400 mAh - bis zu 10 Std.
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple MacOS, IOS, Windows Phone, Android
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.11 cm x 7.16 cm x 2.42 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Mobiler Hotspot
Formfaktor	Extern
Integrierte Peripheriegeräte	Display
	Modem

Anschlusstechnik	Kabellos
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Mobilfunkband	4G LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 4G LTE-TDD B38/B41 HSPA+ B1/B5/B8
Zellprotokoll	FDD LTE, TDD LTE
Antenne	Intern
Leistungsmerkmale	Bis zu 10 WLAN-Geräte
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Datenübertragungsrate	287 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	MAC-Adressenfilter, SSID-Übertragung aktivieren/deaktivieren
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - Typ C (nur Strom)
Verschiedenes	
Unterstützte SIM-Karte	Nano-SIM x 1
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK
Stromversorgung	
Kapazität	2400 mAh - bis zu 10 Std.
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple MacOS, IOS, Windows Phone, Android
Abmessungen und Gewicht	
Breite	11.11 cm
Tiefe	7.16 cm
Höhe	2.42 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 75% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.