

Panorama Antennas ATTB - Antenne - Stange - Navigation, Radio

oberflächenmontierbar - Fahrzeug

Gruppe	Antennen
Hersteller	Panorama Antennas
Hersteller Art. Nr.	4297.01
EAN/UPC	4045994049204



Beschreibung

Die Antenne von ATTB Antennentechnik Bad Blankenburg vereint robustes Design mit hoher Kompatibilität und eignet sich somit ideal für verschiedene Navigations- und Funkanwendungen. Mit einer Länge von 60 cm ist diese Stabantenne für GPS-, TETRA-, GLONASS- und GNSS-Systeme geeignet und bietet Anwendern vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Die Schutzart IP54 gewährleistet Langlebigkeit gegen Staub und Spritzwasser, während die einstellbare Neigung eine optimale Positionierung für einen verbesserten Signalempfang ermöglicht. Ausgestattet mit einer maximalen Leistung von 25 W und einer Verstärkung von 28 dB liefert diese aktive GPS-Antenne zuverlässige Leistung über ihre Frequenzbereiche von 1575,42 MHz und 380–410 MHz. Die Impedanz von 50 Ohm ist Standard für Antennenanwendungen und macht sie mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Mit Steckern und Buchsen ist die Antenne für die Oberflächenmontage an Fahrzeugen geeignet und gewährleistet eine einfache Installation und Verwendung in unterschiedlichen Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB - Antenne
Gerätetyp	Antenne - aktiv (GPS)
Formfaktor	Stange
Bestimmt für	Navigation, Radio
Platzierung / Montage der Antenne	Oberflächenmontierbar, Fahrzeug
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9 cm 60 cm
Gewicht	404 g
Kompatibilität	GPS, TETRA, GLONASS, GNSS
Frequenzbereich	1575.42 MHz, 380 - 410 MHz
Antennenlänge	60 cm
Verstärker	28dB
Funktionen	Neigung einstellbar, IP54, VSWR = 2.0:1

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Antenne - aktiv (GPS)
Formfaktor	Stange

Bestimmt für	Navigation, Radio
Platzierung / Montage der Antenne	Oberflächenmontierbar, Fahrzeug
Breite	9 cm
Höhe	60 cm
Länge / Max. Länge	5 cm
Gewicht	404 g
Produktmaterial	Stainless steel
	Antenne
Kompatibilität	GPS, TETRA, GLONASS, GNSS
Frequenzbereich	1575.42 MHz, 380 - 410 MHz
Antennenlänge	60 cm
Scheinwiderstand	50 Ohm
Antennenverstärkung	28dB
Max. Leistung	25 Watt
Funktionen	Neigung einstellbar, IP54, VSWR = 2.0:1
Montagekit	Mitgeliefert
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x GPS-Antenne - FME (männlich) 1 x Antenne - FME (weiblich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x GPS-Kabel - 20 cm 1 x Antennenkabel - 4 m
Zubehör im Lieferumfang	Kabelverbinder
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	3 - 5 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.