ATTB 4297.03 - Antenne - Stange - Navigation

Radio - oberflächenmontierbar - Fahrzeug



Gruppe	Antennen
Hersteller	ATTB
Hersteller Art. Nr.	4297.03
EAN/UPC	4045994053270

Beschreibung

Die Antenne ATTB 4297.03 bietet vielseitige Leistung für verschiedene Anwendungen wie GPS-Navigation und Funkkommunikation. Mit ihrer kompakten Stabform von 60 cm ist diese Antenne für die einfache Oberflächenmontage an Fahrzeugen konzipiert und gewährleistet eine zuverlässige Verbindung, wo immer sie benötigt wird. Die Schutzart IP54 schützt vor Staub und Wasser und macht sie für verschiedene Umgebungen geeignet. Darüber hinaus ermöglicht die neigungsverstellbare Funktion eine optimale Positionierung für einen besseren Signalempfang, was für eine genaue Navigation und Kommunikation von entscheidender Bedeutung sein kann. Ausgestattet mit einer aktiven GPS-Antenne und einer Verstärkung von 30 dB gewährleistet die ATTB 4297.03 eine Leistung mit einem Frequenzbereich von 1575,42 MHz für GPS und 380 - 410 MHz für TETRA. Diese Antenne verfügt über ein VSWR von = 2,0:1, wodurch die Effizienz erhalten bleibt, während die Edelstahlkonstruktion für Langlebigkeit sorgt. Das Produkt wird komplett mit einem Montagesatz geliefert und verfügt über Stecker und Buchsen, wodurch die Installation nahtlos und unkompliziert ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB 4297.03 - Antenne
Gerätetyp	Antenne - aktiv (GPS)
Formfaktor	Stange
Bestimmt für	Navigation, Radio
Platzierung / Montage der Antenne	Oberflächenmontierbar, Fahrzeug
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9 cm 60 cm
Gewicht	404 g
Kompatibilität	GPS, TETRA, GLONASS, GNSS
Frequenzbereich	1575.42 MHz, 380 - 410 MHz
Antennenlänge	60 cm
Verstärker	30dB
Funktionen	Neigung einstellbar, IP54, VSWR = 2.0:1

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne - aktiv (GPS)
Formfaktor	Stange

Bestimmt für	Navigation, Radio
Platzierung / Montage der Antenne	Oberflächenmontierbar, Fahrzeug
Breite	9 cm
Höhe	60 cm
Länge / Max. Länge	5 cm
Gewicht	404 g
Produktmaterial	Stainless steel
	Antenne
Kompatibilität	GPS, TETRA, GLONASS, GNSS
Frequenzbereich	1575.42 MHz, 380 - 410 MHz
Antennenlänge	60 cm
Scheinwiderstand	50 Ohm
Antennenverstärkung	30dB
Max. Leistung	25 Watt
Funktionen	Neigung einstellbar, IP54, VSWR = 2.0:1
Montagekit	Mitgeliefert
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x GPS-Antenne - FME (männlich) 1 x Antenne - FME (weiblich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x GPS-Kabel - 20 cm 1 x Antennenkabel - 4 m
Zubehör im Lieferumfang	Kabelverbinder
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	3 - 5 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.