

MSI MPG 272QRF X36 - LCD-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 WQHD @ 360 Hz - Fast IPS - 500 cd/m² - 1000:1 - HDR10
- 0.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3CF29T-001
EAN/UPC	4711377353298



Beschreibung

Der MSI MPG 272QRF X36 wurde entwickelt, um mit seinem 27-Zoll-QHD-Display das Seherlebnis für Gamer und Kreativprofis gleichermaßen zu verbessern. Dank der Fast-IPS-Technologie liefert dieser LCD-Monitor lebendige Farben und beeindruckende Klarheit und unterstützt über 1 Milliarde Farben in einem breiten Farbraum. Mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 und einer Spitzenhelligkeit von 500 cd/m² werden alle Details zum Leben erweckt, was ihn ideal für Gaming und Multimedia-Anwendungen macht.

Ausgestattet mit der NVIDIA G-SYNC-Technologie bietet der Monitor ein nahtloses Spielerlebnis mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von 60 Hz bis 360 Hz. Er erfüllt alle Anforderungen mit zahlreichen einstellbaren Displaypositionen, darunter Höhe, Neigung, Schwenkung und Drehung, und gewährleistet so eine ergonomische Aufstellung, die für jeden Arbeitsplatz geeignet ist. Der integrierte USB-Hub und verschiedene Eingangsoptionen wie HDMI und DisplayPort verbessern die Konnektivität und bieten eine robuste Lösung für eine Vielzahl von Geräten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MPG 272QRF X36 - LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2502894
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC
Leistungsmerkmale	Lichtsensord
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 120 Hz)
Pixelpitch	0.2328 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	0,5 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (10-Bit, 8-Bit + FRC)
Farbraum	91% Adobe RGB (CIE 1976), 90% DCI-P3 (CIE 1976), 119% sRGB (CIE 1976)

Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.43 cm x 22.79 cm x 42.22 cm
Gewicht	6.4 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Herstellergarantie	3 Jahre eingeschränkte Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2502894
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC
Integrierte Peripheriegeräte	Lichtsensord
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 120 Hz)
Pixelpitch	0.2328 mm
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (10-Bit, 8-Bit + FRC)
Farbraum	91% Adobe RGB (CIE 1976), 90% DCI-P3 (CIE 1976), 119% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	0,5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	60 - 360 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	216.22 - 576.00 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Konsolenmodus, Navi Key, NVIDIA G-SYNC-Chipsatz mit Pulsar-Technologie, NVIDIA G-SYNC Ambient Adaptive technology, High Bit Rate 3 (HBR3), Variable refresh rate

	(VRR), Adaptive-Sync-Technologie, Steuerung des Bildseitenverhältnisses, Anti-Flimmern, Weniger Blaues Licht Technologie, große Farbskala
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.43 cm x 22.79 cm x 42.22 cm - mit Fuß
Gewicht	6.4 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A) USB 2.0 (nur Firmware-Update)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	-90/+90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel, Netzteil, 4 x VESA screw
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	55 kWh/1.000 h
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.43 cm - Tiefe: 22.79 cm - Höhe: 42.22 cm - Gewicht: 6.4 kg Ohne Fuß - Breite: 61.43 cm - Tiefe: 7.51 cm - Höhe: 38.17 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	85 cm
Transporttiefe	14.8 cm
Transporthöhe	47.5 cm
Transportgewicht	9.9 kg
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

	Umgebungsbedingungen
--	-----------------------------

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.