

# D-Link DAP-X3060W - Accesspoint - Wandplatte

1GbE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz - zur Wandmontage geeignet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DAP-X3060W
EAN/UPC	0790069477348



## Beschreibung

D-Link DAP-X3060W - Accesspoint - Wandplatte - 1GbE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - zur Wandmontage geeignet

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DAP-X3060W - Accesspoint - Wandplatte - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Data Link Protocol	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbps Kanalbandbreite: 160 MHz
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung, mounting screws
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.072 cm x 4.02 cm x 19.568 cm

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	12.072 cm
Tiefe	4.02 cm
Höhe	19.568 cm
Netzwerk	
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Anschlussstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	3000 Mbps

Data Link Protocol	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, Telnet, SSH
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbps Kanalbandbreite: 160 MHz
WLAN-Rating	AX3000
Statusanzeiger	Stromversorgung
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über PoE, 2x2 MIMO-Technologie, Captive Portal, Gästezugang, Reset-Taste, PoE-Passthrough, Bandsteuerung, Airtime Fairness, SSID-Übertragung aktivieren/deaktivieren, SSID auf VLAN Mapping
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, 64-Bit WEP, 128-Bit WEP
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an
	<b>Antenne</b>
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 3 x 1000Base-T - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung, mounting screws
Kennzeichnung	FCC
	<b>Stromversorgung</b>
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.