

MSI MAG 321UPDE X24 - OLED-Monitor - Gaming - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 UHD @ 240 Hz - Tandem OLED - 1300 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 500 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	MAG321UPDEQD-OLEDX24
EAN/UPC	4711377410793



Beschreibung

Erleben Sie atemberaubende Bilder mit dem MSI MAG 321UPDE X24, einem 32-Zoll-OLED-Monitor, der die Display-Technologie auf ein neues Niveau hebt. Dank Quantum Dot OLED-Technologie bietet der Monitor einen beeindruckenden Farbraum mit 1,074 Milliarden Farben und sorgt so für satte und lebendige Bilder. Genießen Sie naturgetreue Details mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160, ergänzt durch die HDR-Zertifizierung von VESA DisplayHDR 500 True Black für ein atemberaubendes Kontrastverhältnis von 1500000:1, wodurch Spiele, Filme und Fotos zum Leben erweckt werden. Dieser Monitor ist auf Vielseitigkeit und Komfort ausgelegt und bietet Funktionen zur Höhenverstellung, Neigung, Drehung und Schwenkung, um den perfekten Betrachtungswinkel zu schaffen. Mit einer schnellen Reaktionszeit von 0,03 ms und einer vertikalen Bildwiederholfrequenz von 48 bis 240 Hz sorgt er für flüssige Bewegungen bei Spielen und rasanten Videos. Ausgestattet mit der AMD FreeSync Premium Pro-Technologie minimiert dieser Monitor Bildreißen und Ruckeln und verbessert so das gesamte Seherlebnis. Der MSI MAG 321UPDE X24 ist nicht nur ein Bildschirm, sondern eine Komplettlösung für Gaming und professionelle Anwendungen, unterstützt durch KI-Funktionen, die die Funktionalität verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MAG 321UPDE X24 - OLED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 81.3 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2511667
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	USB PD 15 watt
Bildschirmtyp	Tandem OLED
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Helligkeit	1300 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 500 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)

Farbraum	97% Adobe RGB (CIE 1976), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 138% sRGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.91 cm x 24.19 cm x 48.39 cm
Gewicht	7.7 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), High Bit Rate 3 (HBR3)
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / Quantum Dot OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2511667
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
USB-Spannungsversorgung	15 watt
Bildschirmtyp	Tandem OLED
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.1814 mm
Helligkeit	1300 cd/m²
Kontrast	1500000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 500 True Black
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	97% Adobe RGB (CIE 1976), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 138% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	0,03 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	560.6 - 562.6 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Besonderheiten	OLED Care 2.0, Graphenfilm, benutzerdefinierter Kühlkörper, Navi Key, Bild in Bild, Bild für Bild, VESA Certified ClearMR 13000, 5-Schicht Tandem OLED-Panel, 4. Generation QD-OLED-Technologie, EL GEN 3 Technologie, Variable refresh rate (VRR), Auto low latency mode (ALLM), DarkArmor-Folie, MSI Super Low Motion Blur-Technologie (SLMB), Delta E = 2 Farbgenauigkeit, AI Crosshair, AI Vision, Optix Scope, Steuerung des Bildseitenverhältnisses, Adaptive-Sync-Technologie, Konsolenmodus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.91 cm x 24.19 cm x 48.39 cm - mit Fuß
Gewicht	7.7 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort USB-C (DisplayPort Alt Modus, Stromversorgung bis zu 15 W) Kopfhörerstecker (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+15
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	-10/+10
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel, Mikrofaser-Reinigungstuch, 4 x VESA screw
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), High Bit Rate 3 (HBR3)
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	33 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	37 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	160 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.91 cm - Tiefe: 24.19 cm - Höhe: 48.39 cm - Gewicht: 7.7 kg Ohne Fuß - Breite: 71.91 cm - Tiefe: 6.926 cm - Höhe: 48.39 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	97.5 cm
Transporttiefe	18.5 cm
Transporthöhe	51.5 cm
Transportgewicht	12.38 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Garantie gegen Einbrennen - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.