ASUS RT-BE90U - Wireless Router 4-Port-Switch

2.5GbE - Wi-Fi 7 - 10GbE - 5GbE - WAN-Ports: 2 Multi-Band



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0A30-MO9C10
EAN/UPC	4711636276719

Beschreibung

Der ASUS RT-BE90U wurde entwickelt, um mit seinen leistungsstarken WLAN- und kabelgebundenen Funktionen den Anforderungen moderner Konnektivität gerecht zu werden. Dieser Desktop-WLAN-Router ist mit sechs externen Antennen ausgestattet, um den Signalempfang zu verbessern und eine umfassende Abdeckung in Ihrem Zuhause oder Büro zu gewährleisten. Dank der Unterstützung mehrerer WLAN-Bänder, darunter 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz, können Nutzer nahtloses Streaming und Gaming ohne Störungen genießen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 1,5-GHz-Prozessor und 1 GB RAM gewährleistet der RT-BE90U eine schnelle Datenverarbeitung und effizientes Netzwerkmanagement. Nutzer profitieren von einer Vielzahl von Sicherheitsprotokollen wie WPA3 und VPN-Fusion-Funktionen, die eine sichere Verbindung für alle Geräte gewährleisten. Mit Funktionen wie ASUS AiProtection und Adaptive QoS priorisiert dieser Router Ihre Bandbreite für optimale Leistung bei der Nutzung mehrerer Geräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-BE90U - Wireless Router - Wi-Fi 7 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, DHCP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, ASUSWRT, ASUS AiProtection, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, ASUS Router App, Routermodus, VPN Fusion, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, WPS-Taste, Gaming-Port, NAT Durchleitung, Mobiler Spielmodus, automatisches Firmware-Update, Guest Network, DNS-Unterstützung, AiMesh-Knotenmodus, Let's Encrypt, WTFast, Bandwidth Monitor, 320MHz Bandbreitenunterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32 cm x 19.1 cm x 18 cm
Gewicht	761 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, DHCP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating	BE9400
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, ASUSWRT, ASUS AiProtection, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, ASUS Router App, Routermodus, VPN Fusion, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, WPS-Taste, Gaming-Port, NAT Durchleitung, Mobiler Spielmodus, automatisches Firmware-Update, Guest Network, DNS-Unterstützung, AiMesh-Knotenmodus, Let's Encrypt, WTFast, Bandwidth Monitor, 320MHz Bandbreitenunterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
Prozessor	1 x 1.5 GHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung, WAN, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz, 6 GHz
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	4096 QAM
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 LAN: 3 x 2.5GBase-T - RJ-45 USB 3.2 Gen 1: 3 x 9-poliger USB Typ A
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	6
	Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Maße und Gewicht
Breite	32 cm
Tiefe	19.1 cm
Höhe	18 cm
Gewicht	761 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.