

Acer S1287n - DLP-Projektor - 3D - 4000 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768)

Short-Throw Fixed-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJYW11.001
EAN/UPC	4711474650320



Beschreibung

Acer S1287n - DLP-Projektor - 3D - 4000 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768) - Short-Throw Fixed-Objektiv

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer S1287n - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	250 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht	3.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis	20000:1
Sichtbare Bildfläche	82 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.4 m - 3.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.617:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768)
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	250 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	DLP 3D Ready, Acer LumiSense, ColorBoost 3D Technology, Acer ColorSafe II Technologie
Objektiv	
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Blendenöffnung	F/2.7
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI VGA 1 x Component Video-/ RGB-Ausgang Component-Video-Ausgang - RCA 1 x Audio Ein-/Ausgang - mini-Telefon 3,5 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung
Enthaltene Kabel	VGA-Kabel
Kennzeichnung	ISO 21118
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Maße und Gewicht	
Breite	31.3 cm

Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	3.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.